543(54)

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

**ACIDO METILEN-DISALICILICO 5.5' Y ALUMINON
(OBTENCION, PROPIEDADES Y APLICACIONES)**

Flor López Pintado

QUIMICA

MEXICO, D. F.
1951

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS

**ACIDO METILEN-DISALICILICO 5.5' Y ALUMINON
(OBTENCION, PROPIEDADES Y APLICACIONES)**

Y E S I S

Que para su examen profesional de
QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO
Presenta

Flor López Pintado

TIPOGRAFICA ORTEGA
Emperadores 114
México, D. F. — 1951

Dedico esta tesis, con todo cariño,
A MIS PADRES.

A MIS HERMANOS Y FAMILIARES.

A MIS MAESTROS.

Con especialidad al distinguido
maestro don
JOSE GIRAL PEREYRA,
Doctor en Química,
bajo cuya dirección llevé a cabo
este trabajo.

A MIS COMPAÑEROS Y AMIGOS.

**A todas aquellas personas quienes co-
laboraron conmigo para llegar al final
de esta carrera.**

SUMARIO:

- I.—Importancia, obtención, propiedades y aplicaciones del ácido metilén disalicílico 5.5'.
- II.—Obtención, propiedades y aplicaciones del ácido aurín-tricarboxílico y aluminón.
- III.—Importancia biológica del aluminio y métodos de cuanteo.
- IV.—Cuanteo de aluminio en alimentos mexicanos. Resultados obtenidos.
- V.—Conclusiones.
- VI.—Bibliografía.

CAPITULO PRIMERO

IMPORTANCIA, OBTENCION, PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL ACIDO METILEN DISALICILICO 5.5'

La importancia del ácido metilén disalicílico 5.5' se debe a la utilización del mismo para formar sales estables con las dialquilamino-metoxiquinolinas antipalúdicas, pues los clorhidratos de dichas bases son higroscópicas y de estabilidad insuficiente para ser administradas por la vía oral. Son en cambio muy adecuados para la administración parenteral por su gran solubilidad de agua. Sin embargo, tampoco tienen una estabilidad permanente, pues se oxidan lentamente en disolución.

Por el contrario la preparación de tabletas requiere una sal estable no higroscópica. Se buscaron ácidos que dieran sales muy insolubles, lo cual lleva implícito una segunda intención; la de tener preparados que se absorban lentamente, disminuyendo así la toxicidad y prolongando la acción. Los dos ácidos más utilizados con el citado objeto son el ácido metilendisalicílico 5.5' y el ácido metilén bis-oxinaftoico o ácido 2.2' dioxinaftil-metán 3.3' dicarboxílico llamado también ácido metánico. Ejemplo de un metilén disalicilato insoluble es el del plasmocid, el metilén disalicilato de plasmocid cuya fórmula condensada es de $2C_{15}H_{12}O_6C_{17}H_{25}ON_3$ y está formada por 2 moléculas de ácido metilén disalicílico 5.5' y una molécula de base sólida (plasmocid) que es el 6 metoxi 8 gama dietilamino-propil-amino quinolina $C_{17}H_{25}ON_3$ (1).

Además es empleado el ácido metilén disalicílico 5.5' en síntesis de colorantes del grupo del trifenil-metano.

Condensado con una molécula de ácido salicílico en presencia de nitrito de sodio y ácido sulfúrico como deshidratante y oxidante, produce el ácido aurín-tricarboxílico, conocido con el nombre de aluminón, por emplearse en solución amoniacal como reactivo colorado cualitativo y cuantitativo (colorimétrico) específico y sensible del aluminio (2).

Al hablar en el capítulo siguiente acerca del aluminón se hará resaltar nuevamente su importancia.

OBTENCION.

Para esto se hace a partir de ácido salicílico, formaldehído y agua como materias primas.

Partiendo de las siguientes cantidades:

Acido Salicílico	100 g.
Agua	1,500 c.c.
Formaldheido de 40%	50 c.c.
Acido clorhídrico conc.	300 c.c.

El aparato empleado consta de un matraz de fondo redondo con un refrigerante de reflujo; el matraz va colocado en baño de arena.

TECNICA.

El ácido salicílico se disuelve hirviendo a reflujo en 1,500 c.c. de agua, se añade el ácido clorhídrico concentrado y el formol y se hierve a reflujo durante 5 a 6 horas. Se deja enfriar durante la noche y el precipitado blanco se filtra en vacío, lavando con abundante agua hasta que los líquidos de loción no tengan reacción ácida.

El producto es suficientemente puro para usos subsiguientes; si se desea recristalizarlo puede hacerse en acetona, benceno y éter (3).

El método anterior fué el que seguí para la obtención del ácido metilén-disalicílico 5.5' pero con algunas variaciones.

Primero parti de la mitad de las cantidades.

Agua	750 c.c. - 150 c.c.
Acido Salicílico	50 g.
Formaldehido de 40%	25 c.c.
Acido clorhídrico conc. ...	150 c.c.

Se utiliza el mismo aparato mencionado anteriormente variando un poco la técnica como sigue.

Dentro del matraz se puso el ácido salicílico y agregué 750 c.c. de agua destilada, calenté varias horas al cabo de las cuales como no se disolvió totalmente el ácido salicílico se agregaron otros 50 c.c. de agua y refluje 2 horas más, con lo que se disolvió un poco más el ácido salicílico al reflujar esa segunda vez y una tercera hasta disolución total del ácido salicílico.

Hecho esto agregué el formol y el ácido clorhídrico y prolongué el calentamiento por 11 horas.

Lo dejé reposar una noche y al siguiente día se filtró en embudo Buchner el precipitado formado de color blanco y se lavó con agua destilada hasta que el líquido del filtrado no dió reacción ácida.

Se secó el precipitado y se pesó, obteniendo 44 g. que corresponden un rendimiento de 88%.

REACCIONES.

En la reacción anterior el HCl actúa como condensador y deshidratante.

El método anterior fué el que seguí para la obtención del ácido metilén-disalicílico 5.5' pero con algunas variaciones.

Primero parti de la mitad de las cantidades.

Dentro del matraz se puso el ácido salicílico y agregué 750 c.c. de agua destilada, calenté varias horas al cabo de las cuales como no se disolvió totalmente el ácido salicílico se agregaron otros 50 c.c. de agua y refluje 2 horas más, con lo que se disolvió un poco más el ácido salicílico al reflujar esa segunda vez y una tercera hasta disolución total del ácido salicílico.

Hecho esto agregué el formol y el ácido clorhídrico y prolongué el calentamiento por 11 horas.

Lo dejé reposar una noche y al siguiente día se filtró en embudo Buchner el precipitado formado de color blanco y se lavó con agua destilada hasta que el líquido del filtrado no dió reacción ácida.

Se secó el precipitado y se pesó, obteniendo 44 g. que corresponden un rendimiento de 88%.

El producto es suficientemente puro para usos subsiguientes; si se desea recristalizarlo puede hacerse en acetona, benceno y éter (3).

REACCIONES.

En la reacción anterior, el HCl actúa como condensador y deshidratante.

El producto es suficientemente puro para usos subsiguientes; si se desea recristalizarlo puede hacerse en acetona, benceno y éter (3).

Además es empleado el ácido metilén disalicílico 5.5' en síntesis de colorantes del grupo del trifenil-metano.

Condensado con una molécula de ácido salicílico en presencia de nitrito de sodio y ácido sulfúrico como deshidratante y oxidante, produce el ácido aurín-tricarboxílico, conocido con el nombre de aluminón, por emplearse en solución amoniacal como reactivo coloreado cualitativo y cuantitativo (colorimétrico) específico y sensible del aluminio (2).

Al hablar en el capítulo siguiente acerca del aluminón se hará resaltar nuevamente su importancia.

OBTENCION.

Para esto se hace a partir de ácido salicílico, formaldehído y agua como materias primas.

Partiendo de las siguientes cantidades:

Acido Salicílico	100 g.
Agua	1,500 c.c.
Formaldheido de 40%	50 c.c.
Acido clorhídrico conc.	300 c.c.

El aparato empleado consta de un matraz de fondo redondo con un refrigerante de reflujo; el matraz va colocado en baño de arena.

TECNICA.

El ácido salicílico se disuelve hirviendo a reflujo en 1,500 c.c. de agua, se añade el ácido clorhídrico concentrado y el formol y se hierve a reflujo durante 5 a 6 horas. Se deja enfriar durante la noche y el precipitado blanco se filtra en vacío, lavando con abundante agua hasta que los líquidos de loción no tengan reacción ácida.

El producto es suficientemente puro para usos subsiguientes; si se desea recristalizarlo puede hacerse en acetona, benceno y éter (3).

El método anterior fué el que seguí para la obtención del ácido metilén-disalicílico 5.5' pero con algunas variaciones.

Primero parti de la mitad de las cantidades.

Agua	750 c.c. - 150 c.c.
Acido Salicílico	50 g.
Formaldehido de 40%	25 c.c.
Acido clorhídrico conc. ...	150 c.c.

Se utiliza el mismo aparato mencionado anteriormente variando un poco la técnica como sigue.

Dentro del matraz se puso el ácido salicílico y agregué 750 c.c. de agua destilada, calenté varias horas al cabo de las cuales como no se disolvió totalmente el ácido salicílico se agregaron otros 50 c.c. de agua y refluje 2 horas más, con lo que se disolvió un poco más el ácido salicílico al reflujar esa segunda vez y una tercera hasta disolución total del ácido salicílico.

Hecho esto agregué el formol y el ácido clorhídrico y prolongué el calentamiento por 11 horas.

Lo dejé reposar una noche y al siguiente día se filtró en embudo Buchner el precipitado formado de color blanco y se lavó con agua destilada hasta que el líquido del filtrado no dió reacción ácida.

Se secó el precipitado y se pesó, obteniendo 44 g. que corresponden un rendimiento de 88%.

REACCIONES.

En la reacción anterior el HCl actúa como condensador y deshidratante.

El método anterior fué el que seguí para la obtención del ácido metilén-disalicílico 5.5' pero con algunas variaciones.

Primero parti de la mitad de las cantidades.

Agua	750 c.c. - 150 c.c.
Acido Salicílico	50 g.
Formaldehido de 40%	25 c.c.
Acido clorhídrico conc. ...	150 c.c.

Se utiliza el mismo aparato mencionado anteriormente variando un poco la técnica como sigue.

Dentro del matraz se puso el ácido salicílico y agregué 750 c.c. de agua destilada, calenté varias horas al cabo de las cuales como no se disolvió totalmente el ácido salicílico se agregaron otros 50 c.c. de agua y refluje 2 horas más, con lo que se disolvió un poco más el ácido salicílico al reflujar esa segunda vez y una tercera hasta disolución total del ácido salicílico.

Hecho esto agregué el formol y el ácido clorhídrico y prolongué el calentamiento por 11 horas.

Lo dejé reposar una noche y al siguiente día se filtró en embudo Buchner el precipitado formado de color blanco y se lavó con agua destilada hasta que el líquido del filtrado no dió reacción ácida.

Se secó el precipitado y se pesó, obteniendo 44 g. que corresponden un rendimiento de 88%.

El método anterior fué el que seguí para la obtención del ácido metilén-disalicílico 5.5' pero con algunas variaciones.

Primero parti de la mitad de las cantidades.

Agua	750 c.c. - 150 c.c.
Acido Salicílico	50 g.
Formaldehido de 40%	25 c.c.
Acido clorhídrico conc. ...	150 c.c.

Se utiliza el mismo aparato mencionado anteriormente variando un poco la técnica como sigue.

Dentro del matraz se puso el ácido salicílico y agregué 750 c.c. de agua destilada, calenté varias horas al cabo de las cuales como no se disolvió totalmente el ácido salicílico se agregaron otros 50 c.c. de agua y refluje 2 horas más, con lo que se disolvió un poco más el ácido salicílico al reflujar esas dos horas, esta operación la repetí una segunda vez y una tercera hasta disolución total del ácido salicílico.

Hecho esto agregué el formol y el ácido clorhídrico y prolongué el calentamiento por 11 horas.

Lo dejé reposar una noche y al siguiente día se filtró en embudo Buchner el precipitado formado de color blanco y se lavó con agua destilada hasta que el líquido del filtrado no dió reacción ácida.

Se secó el precipitado y se pesó, obteniendo 44 g. que corresponden un rendimiento de 88%.

REACCIONES.

En la reacción anterior, el HCl actúa como condensador y deshidratante.

MONOGRAFIA.

Sinonimia.—Acido 4.4' dioxi-difenil-metádicarboxílico 3.3' ácido metilén disalicílico 5.5'.

Fórmula empírica.— $C_{18}H_{12}O_6$.

Fórmula de Constitución.

Forma cristalina.—Prismas de color blanco, sin olor, sabor amargo. Punto de Fusión = 240 grados C.

Es insoluble en agua fría y caliente, soluble en alcohol etílico frío muy soluble en alcohol etílico caliente, soluble en acetona y éter sulfúrico en frío y en caliente, es soluble en alcohol metílico y en dioxano en frío y en caliente, lo mismo que en alcohol bencílico en caliente y en frío, es poco soluble en alcohol amílico.

Es insoluble en benceno, en cloroformo en tolueno en frío y en caliente, muy poco soluble en tetracloruro de carbono y sulfuro de carbono, tanto en frío como en caliente.

Acción del calor.—Por calentamiento funde con desprendimiento de humos, carbonizándose después.

REACCIONES.

Con el nitrato de plata, da un precipitado blanco grumoso.

Con el cloruro férrico da una coloración violeta.

Con el cloruro de bario, no reacciona.

Reacción al tornasol.—En reacción ácida.

Todas estas reacciones comprobadas por nosotros en el ácido metilén dicarboxílico 3.3' á.

APLICACIONES.

Las aplicaciones del ácido mencionadas en la importancia que ya no se mencionan aquí.

ácido metilén dicarboxílico 3.3' á.

sin olor, sabor amar-

en alcohol etílico frío
en acetona y éter sul-
fúrico y en dioxano
bencílico en caliente y

en tolueno en frío y en
carbono y sulfuro de

de con desprendimiento

blanco grumoso.
violeta.

Reacción al tornasol.—Enrojece el papel azul, por lo cual tiene reacción ácida.

Todas estas reacciones propiedades y constantes físicas, fueron comprobadas por nosotros en el producto que obtuvimos.

APLICACIONES.

Las aplicaciones del ácido metilén disalicílico 5.5' fueron mencionadas en la importancia que presenta dicho compuesto, por lo cual ya no se mencionan aquí.

MONOGRAFIA.

Sinonimia.—Acido 4.4' dioxi-difenil-metádicarboxílico 3.3' ácido metilén disalicílico 5.5'.

Fórmula empírica.— $C_{18}H_{12}O_6$.

Fórmula de Constitución.

Forma cristalina.—Prismas de color blanco, sin olor, sabor amargo. Punto de Fusión = 240 grados C.

Es insoluble en agua fría y caliente, soluble en alcohol etílico frío muy soluble en alcohol etílico caliente, soluble en acetona y éter sulfúrico en frío y en caliente, es soluble en alcohol metílico y en dioxano en frío y en caliente, lo mismo que en alcohol bencílico en caliente y en frío, es poco soluble en alcohol amílico.

Es insoluble en benceno, en cloroformo en tolueno en frío y en caliente, muy poco soluble en tetracloruro de carbono y sulfuro de carbono, tanto en frío como en caliente.

Acción del calor.—Por calentamiento funde con desprendimiento de humos, carbonizándose después.

REACCIONES.

Con el nitrato de plata, da un precipitado blanco grumoso.

Con el cloruro férrico da una coloración violeta.

Con el cloruro de bario, no reacciona.

Reacción al tornasol.—En reacción ácida.

Todas estas reacciones comprobadas por nosotros en el ácido metilén dicarboxílico 3.3' á.

APLICACIONES.

Las aplicaciones del ácido mencionadas en la importancia que ya no se mencionan aquí.

ácido metilén dicarboxílico 3.3' á.

sin olor, sabor amar-

en alcohol etílico frío
en acetona y éter sul-
fúrico y en dioxano
bencílico en caliente y

en tolueno en frío y en
carbono y sulfuro de

de con desprendimiento

blanco grumoso.
violeta.

Reacción al tornasol.—Enrojece el papel azul, por lo cual tiene reacción ácida.

Todas estas reacciones propiedades y constantes físicas, fueron comprobadas por nosotros en el producto que obtuvimos.

APLICACIONES.

Las aplicaciones del ácido metilén disalicílico 5.5' fueron mencionadas en la importancia que presenta dicho compuesto, por lo cual ya no se mencionan aquí.

CAPITULO SEGUNDO

OBTENCION, PROPIEDADES Y APLICACIONES DEL ACIDO AURIN TRICARBOXILICO Y ALUMINON

OBTENCION DEL ACIDO AURIN TRICARBOXILICO.

Se obtiene partiendo de las siguientes substancias empleadas como materia prima.

Acido metilén-disalicílico 5.5'	25g.
Nitrito de sodio	12.5g.
Acido salicílico	12.5g.
Acido sulfúrico conc.	90 c.c.

La obtención del ácido aurín-tricarboxílico se hace en un mortero espacioso. Se coloca en el mortero el nitrito de sodio y se pulveriza; se va adicionando poco a poco el ácido sulfúrico concentrado agitando con el pistilo del mortero. (Esta manipulación se efectúa en la campana) debido al gran desprendimiento de vapores nitrosos.

Hecho esto, se adiciona poco a poco y agitando constantemente una mezcla previamente preparada de los ácidos metilén-disalicílico y salicílico.

Se produce una masa espesa con brillo metálico que se vierte sobre un recipiente conteniendo hielo picado y se agita vigorosamente para deshacer los grumos del ácido aurín tricarboxílico precipitado.

Se filtra por vacío y se lava con agua destilada triturando el precipitado en un mortero hasta que los líquidos de loción no tengan reacción ácida.

El ácido así obtenido, no necesita purificarse para ser empleado como reactivo del aluminio si se transforma en sal amónica.

Para ello el precipitado escurrido todavía húmedo se disuelve en amoníaco diluído (un volumen de amoníaco concentrado con dos volúmenes de agua) utilizando únicamente el necesario para su disolución completa. Ya disuelto, entonces se seca en baño maría, obteniéndose así el aurín-tricarboxilato de amonio.

RENDIMIENTO. — Obtuve 60g. que corresponden a un 75% de ácido aurín-tricarboxílico.

REACCIONES. $\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{NaHSO}_4 + \text{HNO}_2$

MONOGRAFIA.

Sinonimia.—Acido aurín-tricarboxílico; Acido 4'4'' dioxifuchón-tricarboxílico 3.3'3''.

Fórmula empírica.— $\text{C}_{22}\text{H}_{14}\text{O}_9$.

Fórmula de constitución.

ASPECTO.

El ácido aurín tricarboxílico forma un polvo rojo con brillo metálico, punto de fusión de 185 grados C., sin olor, sin sabor.

Es insoluble en agua, en benceno, en cloroformo, en sulfuro de carbono tanto en frío como en caliente.

Es soluble en alcohol etílico, en éter, en acetona, en alcohol metílico, en alcohol amílico, en alcohol bencílico y en dioxano, tanto en frío como en caliente.

Acción del calor.—Primero se funde carbonizándose después con desprendimiento de humos.

Reacción al tornasol.—Enrojece el papel azul, por lo cual, tiene reacción ácida. Todas estas reacciones, propiedades y constantes físicas, fueron comprobadas por nosotros en el producto que obtuvimos.

APLICACIONES.

Todas las aurinas son importantes materias colorantes empleadas para teñir con mordientes, se utilizan sobre todo para estampar siendo su empleo más importante en el estampado de papeles y cartones que en el de tejidos mismos.

Las aurinas son derivados fenólicos de la fuchona, así la monoxifuchona es la benaurina y dioxifuchona, la aurina, es decir benzaurina y aurina en la serie fenólica, corresponden a verde de malaquita y cristal violeta.

Y en la serie de las aurinas; benzaurina y verde de malaquita tienen un radical fenilo sin substituir y la aurina y el cristal violeta tienen los tres substituídos.

Una metil aurina es el ácido rosólico, se puede obtener por diazación y descomposición del diazoico a partir de para-fuchona y fuchona respectivamente. (4)

SEGUNDA PARTE

OBTENCION DEL ALUMINON

La obtención del aluminón se hace a partir del ácido aurín-tricarboxílico todavía húmedo, el cual se disuelve en amoníaco diluido (1 volumen de amoníaco concentrado con dos volúmenes de agua) se filtra por filtro de pliegues y se evapora a sequedad, obteniéndose de esta manera el aluminón.

REACCIONES.

Rendimiento.— Para la obtención del aluminón partimos de 15g. de ácido aurín-tricarboxílico, obteniéndose 13.5g. de la sal amoniaca que corresponden a un rendimiento de 75%.

MONOGRAFIA.

Sinonimia.— Aurin tricarboxilato de amonio; aluminón.

Fórmula empírica. $(C_7H_7OH-COONH_4)_2 CC_6H_5(COONH_4)$

SEGUNDA PARTE

OBTENCION DEL ALUMINON

La obtención del aluminón se hace a partir del ácido aurín-tricarboxílico todavía húmedo, el cual se disuelve en amoníaco diluído (1 volumen de amoníaco concentrado con dos volúmenes de agua) se filtra por filtro de pliegues y se evapora a sequedad, obteniéndose de esta manera el aluminón.

REACCIONES.

Rendimiento.—Para la obtención del aluminón partimos de 15g. de ácido aurín-tricarboxílico, obteniéndose 13.5g. de la sal amoniaca que corresponden a un rendimiento de 75%.

MONOGRAFIA.

Sinonimia.—Aurín tricarboxilato de amonio; aluminón.

Fórmula empírica. $(C_7H_5OH-COONH_4)_2 \cdot CC_6H_3(COONH_4)$

Fórmula de constitución.

ASPECTO.

Es un polvo café rojizo con brillo metálico, sin olor, sin sabor, punto de fusión: 108 grados C.

Es insoluble en benceno, éter, cloroformo, sulfuro de carbono, acetona tetracloruro de carbono, dioxano, y tolueno tanto en frío como en caliente.

Muy poco soluble en alcohol amílico, y en alcohol bencílico en frío y en caliente.

Acción del calor.—Fundé, carbonizándose después y desprendiendo humos.

Reacción al tornasol.—Ninguna.

Un derivado ácido de la aurina es el ácido aurín-tricarboxílico. Tiene una doble importancia: Por un lado, como todas las aurinas, es una materia colorante, muy empleada para teñir con mordiente, especialmente de cromo y para tal fin se suele emplear su sal sódica que se conoce con el nombre comercial de violeta de cromo de diversas marcas.

Tiene también, por otro lado, que desde hace pocos años ha adquirido gran relieve en el análisis químico como reactivo colorimétrico, específico y muy sensible del aluminio, por producir con este metal una laca de color rojo sumamente intenso. El método analítico es cualitativo y cuantitativo, siendo este último método; colorimétrico y fotocolorimétrico el cual permite cuantear pequeñísimas cantidades de aluminio, lo que hace de este método ser exacto y de gran sensibilidad.

A este último se le denomina, se conoce.

Modernamente se emplea el ácido libre, niaco diluido, de modo que el verdadero reactivo es la sal amónica.

La formación de la laca de aluminio debe procurarse a un pH alrededor de 5. Como una solución amortiguadora de ácido acético y acetatos.

En estas condiciones el cromo produce un color muy semejante del aluminio, pero se diferencian fácilmente, pues la laca del aluminio es estable en amoniacal, mientras que la de cromo se decolora al alcalinizar con amoniacal, pero en medio amoniacal no se forma la laca de aluminio por lo que una vez formada en medio ácido lo que se hace es alcalinizarla y así si es de cromo se disuelve, mientras que la de aluminio no.

El ácido aurín-tricarboxílico ha sido usado para estimar .02mg. de berilio y 0.1 a 0.5mg. de aluminio. Grandes cantidades de aluminio requieren la adición de goma arábiga para prevenir la precipitación de la laca y la óptima condición para la producción de la máxima intensidad del color es a un pH de 4 a 5.

Los siguientes iones, tales como Co, Cu, Au, Iridio, níquel, osmio, platino, rodio, rutenio y vanadio forman con cada uno soluciones coloridas o precipitados con el ácido aurín-tricarboxílico.

El grupo reaccionante es el siguiente.

Con el aluminio, el ácido aurín-tricarboxílico forma el complejo metálico que contiene un anillo quelato de 6 miembros y una doble ligadura (5).

A este último empleo, debe su nombre de aluminón, y bajo esta denominación, se comprenden indistintamente el ácido y su sal amónica.

Modernamente se tiende más a usar la sal amónica, pues cuando se emplea el ácido libre, como es insoluble en agua, se disuelve en amoniacal diluido, de modo que el verdadero reactivo es la sal amónica.

La formación de la laca de aluminio debe procurarse a un pH alrededor de 5. Como una solución amortiguadora de ácido acético y acetatos.

En estas condiciones el cromo produce un color muy semejante del aluminio, pero se diferencian fácilmente, pues la laca del aluminio es estable en amoniacal, mientras que la de cromo se decolora al alcalinizar con amoniacal, pero en medio amoniacal no se forma la laca de aluminio por lo que una vez formada en medio ácido lo que se hace es alcalinizarla y así si es de cromo se disuelve, mientras que la de aluminio no.

El ácido aurín-tricarboxílico ha sido usado para estimar .02mg. de berilio y 0.1 a 0.5mg. de aluminio. Grandes cantidades de aluminio requieren la adición de goma arábiga para prevenir la precipitación de la laca y la óptima condición para la producción de la máxima intensidad del color es a un pH de 4 a 5.

Los siguientes iones, tales como Co, Cu, Au, Iridio, níquel, osmio, platino, rodio, rutenio y vanadio forman con cada uno soluciones coloridas o precipitados con el ácido aurín-tricarboxílico.

El grupo reaccionante es el siguiente.

Con el aluminio, el ácido aurín-tricarboxílico forma el complejo metálico que contiene un anillo quelato de 6 miembros y una doble ligadura (5).

Fórmula de constitución.

ASPECTO.

Es un polvo café rojizo con brillo metálico, sin olor, sin sabor, punto de fusión: 108 grados C.

Es insoluble en benceno, éter, cloroformo, sulfuro de carbono, acetona tetracloruro de carbono, dioxano, y tolueno tanto en frío como en caliente.

Muy poco soluble en alcohol amílico, y en alcohol bencílico en frío y en caliente.

Acción del calor.—Fundé, carbonizándose después y desprendiendo humos.

Reacción al tornasol.—Ninguna.

Un derivado ácido de la aurina es el ácido aurín-tricarboxílico. Tiene una doble importancia: Por un lado, como todas las aurinas, es una materia colorante, muy empleada para teñir con mordiente, especialmente de cromo y para tal fin se suele emplear su sal sódica que se conoce con el nombre comercial de violeta de cromo de diversas marcas.

Tiene también, por otro lado, que desde hace pocos años ha adquirido gran relieve en el análisis químico como reactivo colorimétrico, específico y muy sensible del aluminio, por producir con este metal una laca de color rojo sumamente intenso. El método analítico es cualitativo y cuantitativo, siendo este último método; colorimétrico y fotocolorimétrico el cual permite cuantear pequeñísimas cantidades de aluminio, lo que hace de este método ser exacto y de gran sensibilidad.

A este último se le denomina, se conoce.

Modernamente se emplea el ácido libre, niaco diluido, de modo

La formación de la laca alrededor de 5. Como una solución amortiguadora

En estas condiciones del aluminio, pero es estable en amoniacal, nizar con amoniacal aluminio por lo que es alcalinizarla y aluminio no.

El ácido aurín-tricarboxílico de berilio y 0.1 a 0.5 requieren la adición de la laca y la óptica intensidad del color

Los siguientes metales: platino, rodio, coloridos o precipitados

El grupo reaccionante

Con el aluminio metálico que contiene ligadura (5).

A este último empleo, debe su nombre de aluminón, y bajo esta denominación, se comprenden indistintamente el ácido y su sal amoniacal.

Modernamente se tiende más a usar la sal amoniacal, pues cuando se emplea el ácido libre, como es insoluble en agua, se disuelve en amoniacal diluido, de modo que el verdadero reactivo es la sal amoniacal.

La formación de la laca de aluminio debe procurarse a un pH alrededor de 5. Como el ácido aurín-tricarboxílico en medio acético, se utiliza una solución amortiguadora de ácido acético y acetatos.

En estas condiciones el cromo produce un color muy semejante del aluminio, pero se diferencian fácilmente, pues la laca del aluminio es estable en amoniacal, mientras que la de cromo se decolora al alcalinizar con amoniacal, pero en medio amoniacal no se forma la laca de aluminio por lo que una vez formada en medio ácido lo que se hace es alcalinizarla y así si es de cromo se disuelve, mientras que la de aluminio no.

El ácido aurín-tricarboxílico ha sido usado para estimar .02mg. de berilio y 0.1 a 0.5mg. de aluminio. Grandes cantidades de aluminio requieren la adición de goma arábiga para prevenir la precipitación de la laca y la óptima condición para la producción de la máxima intensidad del color es a un pH de 4 a 5.

Los siguientes iones, tales como Co, Cu, Au, Iridio, níquel, osmio, platino, rodio, rutenio y vanadio forman con cada uno soluciones coloridas o precipitados con el ácido aurín-tricarboxílico.

El grupo reaccionante es el siguiente.

Con el aluminio, el ácido aurín-tricarboxílico forma el complejo metálico que contiene un anillo quelato de 6 miembros y una doble ligadura (5).

Sea la siguiente fórmula.

He utilizado este reactivo para cuantear aluminio en alimentos mexicanos dada la pequeña cantidad que contienen éstos. Y a esto me referiré en capítulos adelante.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL ALUMINIO EN ALIMENTOS Y METODOS DE CUANTEO

El aluminio existe en todos los tejidos y por lo tanto en todos los alimentos. Se absorbe poco en el intestino y más de un 70% de él se elimina por las heces.

Se conoce muy poco acerca de su acción bioquímica, aunque se han experimentado sus sales en ratas, observando que determina en ellas un raquitismo muy acentuado, debido a que sin duda retrasa la asimilación de los fosfatos.

Algunas plantas contienen grandes cantidades de aluminio; tales son por ejemplo los equisetos y el licopodio; las cenizas de este último pueden llegar a contener un 33.5% de Al_2O_3 y las de Proteaceae Orites Excelsa llegan hasta el 80%. Todas las fanerógamas contienen aluminio. Las xerofitas contienen menos que las hidrofitas y se piensa por algunos investigadores que el crecimiento y desarrollo de las primeras se debe a los iones aluminio que existan en su medio nutritivo; se cree que el aluminio estimula los iones de Fe y de Mn, pero no se conoce en qué forma se encuentra este elemento en las moléculas químicas existentes en las células.

Es indudable la influencia del aluminio en el desarrollo de las plantas de maíz, y por eso lo hemos cuantado preferentemente en las semillas de esta planta.

CAPITULO TERCERO

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL ALUMINIO Y METODOS DE CUANTEO

El aluminio existe en todos los tejidos vegetales y animales, y por lo tanto en todos los alimentos usuales. El procedente de éstos se absorbe poco en el intestino y más de un 70% de él se elimina por las heces.

Se conoce muy poco acerca de su acción bioquímica, aunque se han experimentado sus sales en ratas, observando que determina en ellas un raquitismo muy acentuado, debido a que sin duda retrasa la asimilación de los fosfatos.

Algunas plantas contienen grandes cantidades de aluminio; tales son por ejemplo los equisetos y el licopodio; las cenizas de este último pueden llegar a contener un 33.5% de Al_2O_3 y las de Proteaceae Orites Excelsa llegan hasta el 80%. Todas las fanerógamas contienen aluminio. Las xerofitas contienen menos que las hidrofitas y se piensa por algunos investigadores que el crecimiento y desarrollo de las primeras se debe a los iones aluminio que existan en su medio nutritivo; se cree que el aluminio estimula los iones de Fe y de Mn, pero no se conoce en qué forma se encuentra este elemento en las moléculas químicas existentes en las células.

Es indudable la influencia del aluminio en el desarrollo de las plantas de maíz, y por eso lo hemos cuantado preferentemente en las semillas de esta planta.

Sea la siguiente fórmula.

He utilizado este reactivo para cuantear aluminio en alimentos mexicanos dada la pequeña cantidad que contienen éstos. Y a esto me referiré en capítulos adelante.

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL ALUMINIO EN ALIMENTOS Y METODOS DE CUANTEO

El aluminio existe en todos los tejidos y por lo tanto en todos los alimentos. Se absorbe poco en el intestino y más de un 70% de él se elimina por las heces.

Se conoce muy poco acerca de su acción bioquímica, aunque se han experimentado sus sales en ratas, observando que determina en ellas un raquitismo muy acentuado, debido a que sin duda retrasa la asimilación de los fosfatos.

Algunas plantas contienen grandes cantidades de aluminio; tales son por ejemplo los equisetos y el licopodio; las cenizas de este último pueden llegar a contener un 33.5% de Al_2O_3 y las de Proteaceae Orites Excelsa llegan hasta el 80%. Todas las fanerógamas contienen aluminio. Las xerofitas contienen menos que las hidrofitas y se piensa por algunos investigadores que el crecimiento y desarrollo de las primeras se debe a los iones aluminio que existan en su medio nutritivo; se cree que el aluminio estimula los iones de Fe y de Mn, pero no se conoce en qué forma se encuentra este elemento en las moléculas químicas existentes en las células.

Es indudable la influencia del aluminio en el desarrollo de las plantas de maíz, y por eso lo hemos cuantado preferentemente en las semillas de esta planta.

CAPITULO TERCERO

IMPORTANCIA BIOLÓGICA DEL ALUMINIO Y METODOS DE CUANTEO

El aluminio existe en todos los tejidos vegetales y animales, y por lo tanto en todos los alimentos usuales. El procedente de éstos se absorbe poco en el intestino y más de un 70% de él se elimina por las heces.

Se conoce muy poco acerca de su acción bioquímica, aunque se han experimentado sus sales en ratas, observando que determina en ellas un raquitismo muy acentuado, debido a que sin duda retrasa la asimilación de los fosfatos.

Algunas plantas contienen grandes cantidades de aluminio; tales son por ejemplo los equisetos y el licopodio; las cenizas de este último pueden llegar a contener un 33.5% de Al_2O_3 y las de Proteaceae Orites Excelsa llegan hasta el 80%. Todas las fanerógamas contienen aluminio. Las xerofitas contienen menos que las hidrofitas y se piensa por algunos investigadores que el crecimiento y desarrollo de las primeras se debe a los iones aluminio que existan en su medio nutritivo; se cree que el aluminio estimula los iones de Fe y de Mn, pero no se conoce en qué forma se encuentra este elemento en las moléculas químicas existentes en las células.

Es indudable la influencia del aluminio en el desarrollo de las plantas de maíz, y por eso lo hemos cuantado preferentemente en las semillas de esta planta.

En la tierra laborable, el aluminio existe principalmente al estado de compuestos insolubles, y por lo tanto no asimilables por la planta, pero se solubilizan en pequeña cantidad en las tierras llamadas ácidas. Claro es que este elemento puede ejercer acción tóxica cuando penetra en el organismo vegetal en cantidades considerables.

En los organismos animales se encuentra aluminio en muy pequeña cantidad. Como lo demuestra el cuadro que consignamos a continuación debido a C. Myerx y Killiam. (6)

Mg. de Al % en órganos humanos.

Cerebro	.203	
Corazón	.225	
Hígado	.17	1.17
Bilis	.069	
Sangre	.21	
Riñones	.13	87

Los mismos investigadores han determinado la cantidad de aluminio en órganos de otros animales especialmente la rata y el perro.

He aquí los resultados publicados.

Substancia	Al en mg.	
	Rata	Perro
Hígado	1.4	1.5
Corazón	1.6	1.1
Riñones	1.5	9.8
Páncreas	2.9	.7
Pulmón	.6	—
Cerebro	.5	—
Sangre	.6	—
Animal entero	2.0	— (7)

Métodos de cuanteo de aluminio.

Los métodos antiguos para la determinación cuantitativa del aluminio en órganos o productos vegetales o animales se fundan en incinerar el producto y cuantear el metal en las cenizas, al estado de óxido o hidróxido; es indispensable separarlo del fierro, lo acul cons

tituye una operación bastante larga y difícil. Por otra parte, estos métodos no dan buenos resultados, más que con las sustancias que contienen gran cantidad de aluminio, como son los metales y sus aleaciones, o las sales del aluminio. Para determinar cantidades miligramáticas de aluminio se utilizan actualmente muchos otros métodos muy sensibles, empleando reactivos orgánicos. La mayor parte de éstos son materias colorantes que producen lacas con los compuestos de aluminio; se determina la intensidad de color de éstas con un fotocolorímetro, operando comparativamente con soluciones tipos de una sal de aluminio.

Ordinariamente hay los métodos siguientes para la determinación de Aluminio.

1.—Con alizarina.

Fórmula —

Este método tiene una sensibilidad de 1 : 300,000, interfieren el Cr, Fe, Mn, torio, alcohol etílico, preparándose con la solución oscura con la alizarina.

2.—Con alizarina S.

Fórmula —

Tiene este método las sustancias que interfieren son

La alizarina S se emplea en papel tipo, impregnando un papel filtro con solución de alizarina S al 1% y secar. Con el aluminio aparece coloración café rojiza. Es un método cualitativo.

3.—Con alizarina S.

Tiene como sustancias que interfieren al Cr, Co, Cu y Mn. La cantidad determinable es de 0.03 a 0.003 mg. de aluminio.

— 29 —

Mg. de Al % en órganos humanos.

Ordinariamente	.203	
	.225	
1.—Con alizarina	.17	1.17
Fórmula —	.069	
	.21	
	.13	87

Se ha determinado la cantidad de aluminio en órganos de otros animales especialmente la rata y el perro.

Al en mg.

	Perro
1.—Con alizarina	1.5
	1.1
	9.8
	.7
	—
	—
	—
	— (7)

Aluminio

determinación cuantitativa del

o animales se fundan en las cenizas, al estado de del fierro, lo acul cons

tituye una operación bastante larga y difícil. Por otra parte, estos métodos no dan buenos resultados, más que con las sustancias que contienen gran cantidad de aluminio, como son los metales y sus aleaciones, o las sales del aluminio. Para determinar cantidades miligramáticas de aluminio se utilizan actualmente muchos otros métodos muy sensibles, empleando reactivos orgánicos. La mayor parte de éstos son materias colorantes que producen lacas con los compuestos de aluminio; se determina la intensidad de color de éstas con un fotocolorímetro, operando comparativamente con soluciones tipos de una sal de aluminio.

Ordinariamente hay los métodos siguientes para la determinación de Aluminio.

1.—Con alizarina.

Fórmula —

Este método tiene una sensibilidad de 1 : 300,000, interfieren el Cr, Fe, Mn, torio, titanio y uranio. La alizarina se usa al 1% en alcohol etílico, preparando un papel tipo que es papel filtro impregnado con la solución de alizarina y secado. Forma lacas de color rojo oscuro con la alizarina. Es un método cualitativo.

2.—Con alizarina S.

Fórmula — C₁₄H₈O₂(OH)₄SO₃NaH₂O.

Tiene este método una sensibilidad de 1 : 77,000 las sustancias que interfieren son Co, Cu y Fe.

La alizarina S se emplea en papel tipo, impregnando un papel filtro con solución de alizarina S al 1% y secar. Con el aluminio aparece coloración café rojiza. Es un método cualitativo.

3.—Con alizarina S.

Tiene como sustancias que interfieren al Cr, Co, Cu y Mn. La cantidad determinable es de 0.03 a 0.003 mg. de aluminio.

En la tierra laborable, el aluminio existe principalmente al estado de compuestos insolubles, y por lo tanto no asimilables por la planta, pero se solubilizan en pequeña cantidad en las tierras llamadas ácidas. Claro es que este elemento puede ejercer acción tóxica cuando penetra en el organismo vegetal en cantidades considerables.

En los organismos animales se encuentra aluminio en muy pequeña cantidad. Como lo demuestra el cuadro que consignamos a continuación debido a C. Myerx y Killiam. (6)

Mg. de Al % en órganos humanos.

Cerebro	.203	
Corazón	.225	
Hígado	.17	1.17
Bilis	.069	
Sangre	.21	
Riñones	.13	87

Los mismos investigadores han determinado la cantidad de aluminio en órganos de otros animales especialmente la rata y el perro.

He aquí los resultados publicados.

1 Kg. de substancia fresca contiene	Al en mg.	
	Rata	Perro
Hígado	1.4	1.5
Corazón	1.6	1.1
Riñones	1.5	9.8
Páncreas	2.9	.7
Pulmón	.6	—
Cerebro	.5	—
Sangre	.6	—
Animal entero	2.0	— (7)

Métodos de cuanteo de aluminio.

Los métodos antiguos para la determinación cuantitativa del aluminio en órganos o productos vegetales o animales se fundan en incinerar el producto y cuantear el metal en las cenizas, al estado de óxido o hidróxido; es indispensable separarlo del fierro, lo acul cons

tituye una operación bastante larga y difícil. Por otra parte, estos métodos no dan buenos resultados, más que con las sustancias que contienen gran cantidad de aluminio, como son los metales y sus aleaciones, o las sales del aluminio. Para determinar cantidades miligramáticas de aluminio se utilizan actualmente muchos otros métodos muy sensibles, empleando reactivos orgánicos. La mayor parte de éstos son materias colorantes que producen lacas con los compuestos de aluminio; se determina la intensidad de color de éstas con un fotocolorímetro, operando comparativamente con soluciones tipos de una sal de aluminio.

Ordinariamente hay los métodos siguientes para la determinación de Aluminio.

1.—Con alizarina.

Fórmula —

Este método tiene una sensibilidad de 1 : 300,000, interfieren el Cr, Fe, Mn, torio, alcohol etílico, preparándose con la solución oscura con la alizarina.

2.—Con alizarina S.

Fórmula —

Tiene este método las substancias que interfieren son

La alizarina S se emplea en papel tipo, impregnando un papel filtro con solución de alizarina S al 1% y secar. Con el aluminio aparece coloración café rojiza. Es un método cualitativo.

3.—Con alizarina S.

Tiene como substancias que interfieren al Cr, Co, Cu y Mn. La cantidad determinable es de 0.03 a 0.003 mg. de aluminio.

— 29 —

Mg. de Al % en órganos humanos.

Ordinariamente	.203	
	.225	
1.—Con alizarina	.17	1.17
Fórmula —	.069	
	.21	
	.13	87

Se ha determinado la cantidad de aluminio en órganos de otros animales especialmente la rata y el perro.

Al en mg.

Perro

	1.5
	1.1
	9.8
	.7
	—
	—
	—
	— (7)

aluminio

determinación cuantitativa del

o animales se fundan en

las cenizas, al estado de

del fierro, lo acul cons

tituye una operación bastante larga y difícil. Por otra parte, estos métodos no dan buenos resultados, más que con las sustancias que contienen gran cantidad de aluminio, como son los metales y sus aleaciones, o las sales del aluminio. Para determinar cantidades miligramáticas de aluminio se utilizan actualmente muchos otros métodos muy sensibles, empleando reactivos orgánicos. La mayor parte de éstos son materias colorantes que producen lacas con los compuestos de aluminio; se determina la intensidad de color de éstas con un fotocolorímetro, operando comparativamente con soluciones tipos de una sal de aluminio.

Ordinariamente hay los métodos siguientes para la determinación de Aluminio.

1.—Con alizarina.

Fórmula —

Este método tiene una sensibilidad de 1 : 300,000, interfieren el Cr, Fe, Mn, torio, titanio y uranio. La alizarina se usa al 1% en alcohol etílico, preparando un papel tipo que es papel filtro impregnado con la solución de alizarina y secado. Forma lacas de color rojo oscuro con la alizarina. Es un método cualitativo.

2.—Con alizarina S.

Fórmula — $C_{11}H_7O_2(OH)_2SO_3NaH_2O$.

Tiene este método una sensibilidad de 1 : 77,000 las substancias que interfieren son Co, Cu y Fe.

La alizarina S se emplea en papel tipo, impregnando un papel filtro con solución de alizarina S al 1% y secar. Con el aluminio aparece coloración café rojiza. Es un método cualitativo.

3.—Con alizarina S.

Tiene como substancias que interfieren al Cr, Co, Cu y Mn. La cantidad determinable es de 0.03 a 0.003 mg. de aluminio.

La alizarina S se utiliza al 0.05%, el pH debe ser a 3.6 y la coloración anaranjada obtenida se compara después de 5 minutos con los tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Siendo éste un procedimiento colorimétrico.

Con hidrazina y ácido carbónico.

Fórmula ———> $H_2N \cdot NH_2 \cdot H_2O$ y H_2CO_3 .

Cantidad determinable 0.1g. de aluminio, sustancias que interfieren Sales alcalinas, bajan los resultados Fe, Mn, y Zn.

Reactivos.—Solución de hidrazina y carbonato 50% de hidrato de hidrazina, con un volumen de agua. Se satura esta solución con CO a punto de solidificación, diluir con un volumen de 50% de hidrato de hidrazina. Este es un procedimiento gravimétrico.

5.—Con 8 hidroxiquinolina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.1 g. de aluminio.

Reactivos.—Solución de 8 hidroxiquinolina; se disuelve la 8 hidroxiquinolina en ácido acético glacial calentando, se agrega agua destilada a 60 grados C., se enfría, filtra y diluye a un volumen de 500cc. Este es un procedimiento gravimétrico.

6.—Con Morín.

Es la materia colorante del leño de la chlorophora tinctoria llamada también palo fustete, que se utiliza en tintorería para teñir la lana de amarillo.

La cantidad determinable es de 0.0002 y tiene una sensibilidad de 1 : 250,000. Como reactivo se usa la solución de Morín, que es solución saturada en alcohol etílico. En presencia de aluminio aparece una fluorescencia verde. Es un método cualitativo.

7.—Con pontacromo

Fórmula.—Sal de Zn

Cantidad determinable

Substancias que interfieren H_3PO_4, H_2SO_4 , iones colorados. Los fluoruros son quitados.

El pontacromo azul negro R es la sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azo-naftaleno y se usa al 1% en solución acuosa.

Es un procedimiento colorimétrico que en presencia de aluminio da una fluorescencia roja anaranjada brillante. Se compara con tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Es un método colorimétrico.

8.—Con quinalizarina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable

Substancias que interfieren

Solución de quinalizarina

Es método colorimétrico

9.—Con urea.

Fórmula ———>

Cantidad determinable

Substancias que interfieren Fe, silice

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

debe ser a 3.6 y la coloración anaranjada obtenida se compara después de 5 minutos con los tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Siendo éste un procedimiento colorimétrico.

Fórmula

Substancias que interfieren Mn, y Zn.

Carbonato 50% de hidrato de hidrazina, con un volumen de agua. Se satura esta solución con CO a punto de solidificación, diluir con un volumen de 50% de hidrato de hidrazina. Este es un procedimiento gravimétrico.

7.—Con pontacromo azul negro R.

Fórmula.—Sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azo-naftaleno.

Cantidad determinable 0.1g. de Aluminio.

Substancias que interfieren: Alcalis, hidróxidos, HCl, HNO₃, H₃PO₄, H₂SO₄, iones colorados como Cr, Co, Fe Ni y Cr hexavalente. Los fluoruros son quitados por la adición de CaCl₂.

El pontacromo azul negro R es la sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azonaftaleno y se usa al 1% en solución acuosa.

Es un procedimiento colorimétrico que en presencia de aluminio da una fluorescencia roja anaranjada brillante. Se compara con tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Es un método colorimétrico.

8.—Con quinalizarina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.02 — 0.05 mg. de aluminio.

Substancias que interfieren.—Sb, berilio, bismuto, cobre y hierro. Solución de quinalizarina al .1g. % en alcohol etílico. Es método colorimétrico que da coloración violeta púrpura.

9.—Con urea.

Fórmula ———>

Cantidad determinable .1g. de aluminio. Substancias que interfieren Fe, silice titanio y Zn.

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

La alizarina S se utiliza al 0.05%, el pH debe ser a 3.6 y la coloración anaranjada obtenida se compara después de 5 minutos con los tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Siendo éste un procedimiento colorimétrico.

Con hidrazina y ácido carbónico.

Fórmula ———> $H_2N \cdot NH_2 \cdot H_2O$ y H_2CO_3 .

Cantidad determinable 0.1g. de aluminio, sustancias que interfieren Sales alcalinas, bajan los resultados Fe, Mn, y Zn.

Reactivos.—Solución de hidrazina y carbonato 50% de hidrato de hidrazina, con un volumen de agua. Se satura esta solución con CO a punto de solidificación, diluir con un volumen de 50% de hidrato de hidrazina. Este es un procedimiento gravimétrico.

5.—Con 8 hidroxiquinolina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.1 g. de aluminio.

Reactivos.—Solución de 8 hidroxiquinolina; se disuelve la 8 hidroxiquinolina en ácido acético glacial calentando, se agrega agua destilada a 60 grados C., se enfría, filtra y diluye a un volumen de 500cc. Este es un procedimiento gravimétrico.

6.—Con Morín.

Es la materia colorante del leño de la chlorophora tinctoria llamada también palo fustete, que se utiliza en tintorería para teñir la lana de amarillo.

La cantidad determinable es de 0.0002 y tiene una sensibilidad de 1 : 250,000. Como reactivo se usa la solución de Morín, que es solución saturada en alcohol etílico. En presencia de aluminio aparece una fluorescencia verde. Es un método cualitativo.

7.—Con pontacromo

Fórmula.—Sal de Zn

Cantidad determinable

Substancias que interfieren H_3PO_4, H_2SO_4 , iones colorados. Los fluoruros son quitados.

El pontacromo azul negro R es la sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azo-naftaleno y se usa al 1% en solución acuosa.

Es un procedimiento colorimétrico que en presencia de aluminio da una fluorescencia roja anaranjada brillante. Se compara con tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Es un método colorimétrico.

8.—Con quinalizarina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable

Substancias que interfieren

Solución de quinalizarina

Es método colorimétrico

9.—Con urea.

Fórmula ———>

Cantidad determinable

Substancias que interfieren Fe, silice

La urea se usa Q. P. dando un precipitado opalescente.

debe ser a 3.6 y la coloración anaranjada obtenida se compara después de 5 minutos con los tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Siendo éste un procedimiento colorimétrico.

Fórmula ———>

Substancias que interfieren Al, Mn, y Zn.

Carbonato 50% de hidrato de hidrazina, con un volumen de 50% de hidrato de hidrazina. Este es un procedimiento gravimétrico.

7.—Con pontacromo azul negro R.

Fórmula.—Sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azo-naftaleno.

Cantidad determinable 0.1g. de Aluminio.

Substancias que interfieren: Alcalis, hidróxidos, HCl, HNO₃, H₃PO₄, H₂SO₄, iones colorados como Cr, Co, Fe Ni y Cr hexavalente. Los fluoruros son quitados por la adición de CaCl₂.

El pontacromo azul negro R es la sal de Zn de 4 sulfo 2.2' dihidroxi-azonaftaleno y se usa al 1% en solución acuosa.

Es un procedimiento colorimétrico que en presencia de aluminio da una fluorescencia roja anaranjada brillante. Se compara con tipos preparados de la misma manera y al mismo tiempo. Es un método colorimétrico.

8.—Con quinalizarina.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.02 — 0.05 mg. de aluminio.

Substancias que interfieren.—Sb, berilio, bismuto, cobre y fierro. Solución de quinalizarina al .1g. % en alcohol etílico. Es método colorimétrico que da coloración violeta púrpura.

9.—Con urea.

Fórmula ———>

Cantidad determinable .1g. de aluminio. Substancias que interfieren Fe, silice titanio y Zn.

La urea se usa Q. P. siendo éste un procedimiento gravimétrico dando un precipitado opalescente.

10.—Con hematoxilina:

Fórmula ———>

Cantidad determinable: 0.0001 a 0.001 mgñ de Al en una concentración de 1 : 1:000,000.

La solución de hematoxilina se hace disolviendo .1g. de cristales blancos de hematoxilina en 100 c.c. de agua hirviendo. Sando éste procedimiento colorimétrico y usando el aluminio en filtrado de agua. Da un color café amarillento.

11.—Con la sal amónica de nitroso fenil hidroxilamina, o cupferrón.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 3 a 30 mg. de aluminio.

Interfieren las siguientes sustancias: B, Sb, Cu, Fe, Si, los iones coloridos tales como Cr, Co, Mn, o Ni están presentes, hacer la comparación nefelométrica. Es un procedimiento colorimétrico dando color amarillo por luz transmitida y azul por luz reflejada.

12.—Con alkanet.

La alkaneta llamada también orcaneta, es la materia tintorea de las raíces de la ana tintorea que se utiliza en tintorería y para colorear los aceites en rojo pardo.

Substancias que interfieren son ácido salicílico, estaño y titanio.

Las 2 primeras dan un precipitado café rojizo.

La solución de alkaneta se hace con 10 g. de la raíz en polvo, con 95 c.c. de alcohol etílico al 95%.

Es un procedimiento cualitativo, dando una coloración rojo rubí que por adición de amoníaco y agitando vigorosamente pasa a azul, agregando más amoníaco, si hay aluminio presente se formará un precipitado púrpura, el cual flota en la superficie.

13.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.005 mg. de aluminio.

Las sustancias que interfieren son las siguientes: Sb, Bi, galio berilio indio, fierro, plomo, mercurio, gran exceso de fosfatos, agentes reductores, silicatos estaño y titanio.

La sal amónica del ácido aurín tricarboxílico se usa en solución acuosa al 1%.

Es un procedimiento cualitativo. Después de haber eliminado las sustancias que interfieren; la presencia de aluminio es expresada por la aparición de una coloración roja o precipitado rojo.

14.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Es la materia tintorea de las raíces de la ana tintorea que se utiliza en tintorería y para colorear los aceites en rojo pardo.

Substancias que interfieren son ácido salicílico, estaño y titanio.

— 33 —

Las 2 primeras dan un precipitado azul gris y el titanio da un precipitado café rojizo.

La solución de alkaneta se hace con 10 g. de la raíz en polvo, con 95 c.c. de alcohol etílico al 95%.

Es un procedimiento cualitativo, dando una coloración rojo rubí que por adición de amoníaco y agitando vigorosamente pasa a azul, agregando más amoníaco, si hay aluminio presente se formará un precipitado púrpura, el cual flota en la superficie.

13.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.005 mg. de aluminio. Las sustancias que interfieren son las siguientes: Sb, Bi, galio berilio indio, fierro, plomo, mercurio, gran exceso de fosfatos, agentes reductores, silicatos estaño y titanio.

La sal amónica del ácido aurín tricarboxílico se usa en solución acuosa al 1%.

Es un procedimiento cualitativo. Después de haber eliminado las sustancias que interfieren; la presencia de aluminio es expresada por la aparición de una coloración roja o precipitado rojo.

14.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

10.—Con hematoxilina:

Fórmula ———>

Cantidad determinable: 0.0001 a 0.001 mgñ de Al en una concentración de 1 : 1:000,000.

La solución de hematoxilina se hace disolviendo .1g. de cristales blancos de hematoxilina en 100 c.c. de agua hirviendo. Sando éste procedimiento colorimétrico y usando el aluminio en filtrado de agua. Da un color café amarillento.

11.—Con la sal amónica de nitroso fenil hidroxilamina, o cupferrón.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 3 a 30 mg. de aluminio.

Interfieren las siguientes sustancias: B, Sb, Cu, Fe, Si, los iones coloridos tales como Cr, Co, Mn, o Ni están presentes, hacer la comparación nefelométrica. Es un procedimiento colorimétrico dando color amarillo por luz transmitida y azul por luz reflejada.

12.—Con alkanet.

La alkaneta llamada también orcaneta, es la materia tintorea de las raíces de la a' ana tintorea que se utiliza en tintorería y para colorear los aceites en rojo pardo.

Substancias que interfieren son ácido salicílico, estaño y titanio.

Las 2 primeras dan un precipitado café rojizo.

La solución de alkaneta se hace con 10 g. de la raíz en polvo, con 95 c.c. de alcohol etílico al 95%.

Es un procedimiento cualitativo, dando una coloración rojo rubí que por adición de amoníaco y agitando vigorosamente pasa a azul, agregando más amoníaco, si hay aluminio presente se formará un precipitado púrpura, el cual flota en la superficie.

13.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.005 mg. de aluminio.

Las sustancias que interfieren son las siguientes: Sb, Bi, galio berilio indio, fierro, plomo, mercurio, gran exceso de fosfatos, agentes reductores, silicatos, estaño y titanio.

La sal amónica del ácido aurín tricarboxílico se usa en solución acuosa al 1%.

Es un procedimiento cualitativo, después de haber eliminado las sustancias que interfieren; la presencia de aluminio es expresada por la aparición de una coloración roja o precipitado rojo.

14.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Es la materia tintorea de las raíces de la a' ana tintorea que se utiliza en tintorería y para colorear los aceites en rojo pardo.

Substancias que interfieren son ácido salicílico, estaño y titanio.

— 33 —

Las 2 primeras dan un precipitado azul gris y el titanio da un precipitado café rojizo.

La solución de alkaneta se hace con 10 g. de la raíz en polvo, con 95 c.c. de alcohol etílico al 95%.

Es un procedimiento cualitativo, dando una coloración rojo rubí que por adición de amoníaco y agitando vigorosamente pasa a azul, agregando más amoníaco, si hay aluminio presente se formará un precipitado púrpura, el cual flota en la superficie.

13.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.005 mg. de aluminio. Las sustancias que interfieren son las siguientes: Sb, Bi, galio berilio indio, fierro, plomo, mercurio, gran exceso de fosfatos, agentes reductores, silicatos, estaño y titanio.

La sal amónica del ácido aurín tricarboxílico se usa en solución acuosa al 1%.

Es un procedimiento cualitativo. Después de haber eliminado las sustancias que interfieren; la presencia de aluminio es expresada por la aparición de una coloración roja o precipitado rojo.

14.—Con sal amónica del ácido aurín tricarboxílico.

Fórmula ———>

Cantidad determinable 0.002 a 0.02 mg. de aluminio. Interfieren las siguientes sustancias HNO_3 y berilio. En este método la muestra debe prepararse previamente para eliminar todas las interferencias.

Siendo éste un procedimiento colorimétrico, y la coloración desarrollada después de un tratamiento previo es comparado con tipos preparados igualmente y al mismo tiempo.

15.—Sen sal amónica del ácido aún tricarboxílico.

Cantidad determinable 0.05 mg. de aluminio.

El aluminio se usa para este procedimiento en solución acuosa al 0.2%, siendo éste un procedimiento colorimétrico en el cual se usa un tintómetro Lovibond usando una célula de 1/2 pulgada. (8)

16.—Método de separación de aluminio en análisis cualitativo. Es el siguiente.

Teniendo el aluminio valencia $+3$ y pudiendo encontrarse en la solución el Fe^{+3} , Cr^{+3} , Mn^{+2} , Zn^{+2} , Ni^{+2} , y Co^{+2} se trata con solución de cloruro de amonio (para reproducir la concentración de los iones OH del NH_4OH) gota a gota y agitando se agrega NH_4OH hasta reacción ligeramente alcalina al tornasol, la solución se lleva a ebullición y se va agregando $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ hasta precipitación completa. Ya precipitado se hierve de nuevo y al cabo de 1 minuto se prueba con un papel impregnado con acetato de plomo, dando el sulfuro de plomo, lo cual demuestra que hay desprendimiento de H_2S y por lo tanto que se ha puesto el $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ en exceso.

Hecho esto, se filtra el precipitado rápidamente y se lava con agua conteniendo 1% de $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ y luego una vez con agua destilada.

El precipitado está formado por los siguientes compuestos: CoS , NiS , MnS , ZnS , FeS , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}(\text{OH})_3$, impidiendo así la precipitación de los iones del cuarto grupo. Mg .

Con el NH_4OH precipita el Fe , Cr y Al como hidróxido, quedando los demás en solución. El Co , Ni y Zn , quedan como iones complejos de amonio y el Mn como ion metálico simple.

Para saber si hay Ni en la separación hay que hacer una reacción cualitativa con dimetilolioximina poniendo antes ácido tártrico y NH_4Cl con unas gotas de amoníaco hasta reacción alcalina. Si hay Ni se formará un precipitado rojo. Y entonces la precipitación se hará con H_2S en lugar de con $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ para evitar la formación del NiS coloidal que atravesaría las paredes del filtro.

Se recomienda al filtrar tener el filtro con líquido, ya que los sulfuros formados se oxidan fácilmente al aire.

Ya así el precipitado se baja a una cápsula y se agrega HCl frío y diluido, se agita por algún tiempo, se filtra y lava con agua destilada. Quedando así en solución el Mn , Fe , Zn , Al y Cr como cloruros; quedando precipitados el Ni y Co y por lo tanto separados.

La solución en la cual está el Fe , Mn , Zn , Al y Cr como cloruros se hierve hasta eliminación del H_2S y si está turbia se filtra.

Esta solución se neutraliza con NaOH (con papel tornasol como indicador) agregando un exceso de 5 c.c. más. Ya fría se agregan 2g. de oxilita agitando constantemente, se forma un precipitado café oscuro. Se hierve por 2 minutos, se diluye con agua destilada, se filtra y lava con agua caliente.

En la solución va el Al , Cr y Zn como NaAlO_2 , Na_2CrO_4 y Na_2ZnO_2 quedando en el precipitado el Fe y el Mn .

La solución se neutraliza con HCl diluido, se agrega NH_4Cl y NH_4OH hasta reacción ligeramente alcalina, se hierve y aparece un precipitado gelatinoso de $\text{Al}(\text{OH})_3$. Se filtra y se lava el precipitado.

El precipitado de $\text{Al}(\text{OH})_3$ se disuelve en HCl diluido quedando así en condiciones para ser identificado el aluminio por cualquier método. (9)

El precipitado de $\text{Al}(\text{OH})_3$ se disuelve en HCl diluido quedando así en condiciones para ser identificado el aluminio por cualquier método. (9)

Todos los métodos mencionados anteriormente han sido descritos de una manera superficial, y aunque algunos utilizan el mismo reactivo, la variación está en el modo de separar la muestra o la forma en la cual están usados los reactivos.

17.—Determinación de aluminio por medio de aluminón.

Cantidad determinable 0.002 a 0.02 mg. de aluminio. Interfieren las siguientes sustancias HNO_3 y berilio. En este método la muestra debe prepararse previamente para eliminar todas las interferencias.

Siendo éste un procedimiento colorimétrico, y la coloración desarrollada después de un tratamiento previo es comparado con tipos preparados igualmente y al mismo tiempo.

15.—Sen sal amónica del ácido aún tricarboxílico.

Cantidad determinable 0.05 mg. de aluminio.

El aluminio se usa para este procedimiento en solución acuosa al 0.2%, siendo éste un procedimiento colorimétrico en el cual se usa un tintómetro Lovibond usando una célula de 1/2 pulgada. (8)

16.—Método de separación de aluminio en análisis cualitativo. Es el siguiente.

Teniendo el aluminio valencia +3 y pudiendo encontrarse en la solución el Fe^{+3} , Cr^{+3} , Mn^{+2} , Zn^{+2} , Ni^{+2} , y Co^{+2} se trata con solución de cloruro de amonio (para reproducir la concentración de los iones OH del NH_4OH) gota a gota y agitando se agrega NH_4OH hasta reacción ligeramente alcalina al tornasol, la solución se lleva a ebullición y se va agregando $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ hasta precipitación completa. Ya precipitado se hierve de nuevo y al cabo de 1 minuto se prueba con un papel impregnado con acetato de plomo, dando el sulfuro de plomo, lo cual demuestra que hay desprendimiento de H_2S y por lo tanto que se ha puesto el $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ en exceso.

Hecho esto, se filtra el precipitado rápidamente y se lava con agua conteniendo 1% de $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ y luego una vez con agua destilada.

El precipitado está formado por los siguientes compuestos: CoS , NiS , MnS , ZnS , FeS , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{Cr}(\text{OH})_3$, impidiendo así la precipitación de los iones del cuarto grupo. Mg.

Con el NH_4OH precipita el Fe, Cr y Al como hidróxido, quedando los demás en solución. El Co, Ni y Zn, quedan como iones complejos de amonio y el Mn como ion metálico simple.

Para saber si hay Ni en la separación hay que hacer una reacción cualitativa con dimetilolioximina poniendo antes ácido tártrico y NH_4Cl con unas gotas de amoníaco hasta reacción alcalina. Si hay Ni se formará un precipitado rojo. Y entonces la precipitación se hará con H_2S en lugar de con $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ para evitar la formación del NiS coloidal que atravesaría las paredes del filtro.

Se recomienda al filtrar tener el filtro con líquido, ya que los sulfuros formados se oxidan fácilmente al aire.

Ya así el precipitado se baja a una cápsula y se agrega HCl frío y diluido, se agita por algún tiempo, se filtra y lava con agua destilada. Quedando así en solución el Mn, Fe, Zn, Al y Cr como cloruros; quedando precipitados el Ni y Co y por lo tanto separados.

La solución en la cual está el Fe, Mn, Zn, Al y Cr como cloruros se hierve hasta eliminación del H_2S y si está turbia se filtra.

Esta solución se neutraliza con NaOH (con papel tornasol como indicador) agregando un exceso de 5 c.c. más. Ya fría se agregan 2g. de oxilita agitando constantemente, se forma un precipitado café oscuro. Se hierve por 2 minutos, se diluye con agua destilada, se filtra y lava con agua caliente.

En la solución va el Al, Cr y Zn como NaAlO_2 , Na_2CrO_4 y Na_2ZnO_2 quedando en el precipitado el Fe y el Mn.

La solución se neutraliza con HCl diluido, se agrega NH_4Cl y NH_4OH hasta reacción ligeramente alcalina, se hierve y aparece un precipitado gelatinoso de $\text{Al}(\text{OH})_3$. Se filtra y se lava el precipitado.

El precipitado de $\text{Al}(\text{OH})_3$ se disuelve en HCl diluido quedando así en condiciones para ser identificado el aluminio por cualquier método. (9)

El precipitado de $\text{Al}(\text{OH})_3$ se disuelve en HCl diluido quedando así en condiciones para ser identificado el aluminio por cualquier método. (9)

Todos los métodos mencionados anteriormente han sido descritos de una manera superficial, y aunque algunos utilizan el mismo reactivo, la variación está en el modo de separar la muestra o la forma en la cual están usados los reactivos.

17.—Determinación de aluminio por medio de aluminón.

La reacción más conocida del aluminio con aluminón ha sido modificada para hacerla específica.

Ha sido modificada agregando primero H_2SO_4 y luego etanol y HCl.

El primer reactivo previene las interferencias de cromo indio, galio y titanio. El segundo al berilio selenio y Zr y pequeñas cantidades de fierro.

La sensibilidad es ligeramente reducida, pero aun así es de 1 : 500,000 a menos que más grandes cantidades de fosfatos, oxalatos o fluoruros estén presentes. (10)

18.—El método para hacer la separación de aluminios en diversos alimentos es el que describo a continuación.

Método de separación.

Las cenizas deben de estar blancas o casi blancas, habiendo sido previamente pesadas y conocido también la cantidad de muestra de la que se partió, así como el peso de la muestra después de haber sido secada a la estufa. Al incinerar se hace en crisol de platino de fondo plano a temperatura que no exceda del rojo vivo y permaneciendo así hasta que las cenizas estén blancas o ligeramente como tal. Es necesario conocer también el peso de las cenizas después de frías. Las cenizas las disolví en 5 a 10 c.c. de HCl, hirviendo aproximadamente por 2 minutos. De esta solución oxidé el fierro por calentamiento a ebullición con unas gotas de HNO_3 concentrado, y lo pasé a un tubo de centrifuga.

Como la cantidad de fierro es muy pequeña, agregué $FeCl_3$, solución equivalente aproximadamente a .1mg. de Fe, o si la cantidad de fosfatos presentes, es pequeña añadir aproximadamente 0.1g. de $(NH_4)_2 HPO_4$ para asegurar la completa precipitación del Fe y Al.

Diluí el contenido aproximadamente 15 con agua, neutralicé con NH_4OH usando una gota de rojo de metilo como indicador y agregué 1 c.c. de una solución saturada de acetato de amonio. Coloqué el tubo en baño de agua hasta que el precipitado empezó a asentarse (unos 10 minutos).

Centrifugué, decanté y vacié el líquido sobrenadante. Disolví el precipitado en 1 cc. de solución de HCl aproximadamente 6N. con el calentamiento necesario y diluí a 15 cc. aproximadamente.

Después de enfriar agregué a 1.25 cc. de ácido acético glacial y 5 cc. de NaOH 6N. (especial para aluminio libre).

Después de lavar dejé reposar aproximadamente 1 hora y centrifugué. El precipitado contiene el Fe y la solución el aluminio.

Se toma una parte alícuota y se coloca en un matraz volumétrico, agregando agua aproximadamente 20 cc., se adiciona HCl (1 + 9) bajo papel tornasol hasta que éste se torne rojo. Ya así la solución queda lista para seguir el método colorimétrico. (11)

El método de separación anterior fué modificado por nosotros, por otro más sencillo y menos laborioso que es como sigue: Las cenizas se tratan con HCl concentrado caliente, se agregan unas gotas de HNO_3 para oxidar el fierro, se filtra y lava con agua destilada. Al filtrado agregar pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido y amoníaco en exceso, agitar, calentar y dejar reposar 15 minutos.

Se formó un precipitado blanco rojizo constituido por los hidróxidos de fierro y aluminio, filtré, lavé y sobre el filtro húmedo con el precipitado llevarlo a un vaso de precipitados chico y tratarlo con HCl (1 + 9).

Este filtrado queda listo para ser tratado como sigue. Agregar 5 cc. de acetato de amonio 5N, en seguida agregar 5 cc. de ácido clorhídrico 1.5N y 2 cc. de una solución de aluminón al 0.1% y olocar en baño de agua aproximadamente a 80 grados C. por 10 minutos. Agregar 5 cc. de solución 5N. de cloruro de amonio dejándola enfriar a la temperatura del laboratorio. Agregar 5 cc. de una solución 3.2N de carbonato de amonio agitando lentamente, aforar con agua y mezclar.

La concentración exacta de los reactivos no es importante. Simultáneamente hacer un tipo o tipos si es necesario, conteniendo cantidades conocidas de aluminio.

La concentración exacta de los reactivos no es importante. Simultáneamente hacer un tipo o tipos si es necesario, conteniendo cantidades conocidas de aluminio.

La concentración exacta de los reactivos no es importante. Simultáneamente hacer un tipo o tipos si es necesario, conteniendo cantidades conocidas de aluminio.

La reacción más conocida del aluminio con aluminón ha sido modificada para hacerla específica.

Ha sido modificada agregando primero H_2SO_4 y luego etanol y HCl.

El primer reactivo previene las interferencias de cromo indio, galio y titanio. El segundo al berilio selenio y Zr y pequeñas cantidades de fierro.

La sensibilidad es ligeramente reducida, pero aun así es de 1 : 500,000 a menos que más grandes cantidades de fosfatos, oxalatos o fluoruros estén presentes. (10)

18.—El método para hacer la separación de aluminios en diversos alimentos es el que describo a continuación.

Método de separación.

Las cenizas deben de estar blancas o casi blancas, habiendo sido previamente pesadas y conocido también la cantidad de muestra de la que se partió, así como el peso de la muestra después de haber sido secada a la estufa. Al incinerar se hace en crisol de platino de fondo plano a temperatura que no exceda del rojo vivo y permaneciendo así hasta que las cenizas estén blancas o ligeramente como tal. Es necesario conocer también el peso de las cenizas después de frías. Las cenizas las disolví en 5 a 10 c.c. de HCl, hirviendo aproximadamente por 2 minutos. De esta solución oxidé el fierro por calentamiento a ebullición con unas gotas de HNO_3 concentrado, y lo pasé a un tubo de centrifuga.

Como la cantidad de fierro es muy pequeña, agregué $FeCl_3$, solución equivalente aproximadamente a .1mg. de Fe, o si la cantidad de fosfatos presentes, es pequeña añadir aproximadamente 0.1g. de $(NH_4)_2 HPO_4$ para asegurar la completa precipitación del Fe y Al.

Diluí el contenido aproximadamente 15 con agua, neutralicé con NH_4OH usando una gota de rojo de metilo como indicador y agregué 1 c.c. de una solución saturada de acetato de amonio. Coloque el tubo en baño de agua hasta que el precipitado empezó a asentarse (unos 10 minutos).

Centrifugué, decanté y vacié el líquido sobrenadante. Disolví el precipitado en 1 cc. de solución de HCl aproximadamente 6N. con el calentamiento necesario y diluí a 15 cc. aproximadamente.

Después de enfriar agregué a 1.25 cc. de ácido acético glacial y 5 cc. de NaOH 6N. (especial para aluminio libre).

Después de lavar dejé reposar aproximadamente 1 hora y centrifugué. El precipitado contiene el Fe y la solución el aluminio.

Se toma una parte alícuota y se coloca en un matraz volumétrico, agregando agua aproximadamente 20 cc., se adiciona HCl (1 + 9) bajo papel tornasol hasta que éste se torne rojo. Ya así la solución queda lista para seguir el método colorimétrico. (11)

El método de separación anterior fué modificado por nosotros, por otro más sencillo y menos laborioso que es como sigue: Las cenizas se tratan con HCl concentrado caliente, se agregan unas gotas de HNO_3 para oxidar el fierro, se filtra y lava con agua destilada. Al filtrado agregar pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido y amoníaco en exceso, agitar, calentar y dejar reposar 15 minutos.

Se formó un precipitado blanco rojizo constituido por los hidróxidos de fierro y aluminio, filtré, lavé y sobre el filtro húmedo con el precipitado llevarlo a un vaso de precipitados chico y tratarlo con HCl (1 + 9).

Este filtrado queda listo para ser tratado como sigue. Agregar 5 cc. de acetato de amonio 5N, en seguida agregar 5 cc. de ácido clorhídrico 1.5N y 2 cc. de una solución de aluminón al 0.1% y olocar en baño de agua aproximadamente a 80 grados C. por 10 minutos. Agregar 5 cc. de solución 5N. de cloruro de amonio dejándola enfriar a la temperatura del laboratorio. Agregar 5 cc. de una solución 3.2N de carbonato de amonio agitando lentamente, aforar con agua y mezclar.

La concentración exacta de los reactivos no es importante. Simultáneamente hacer un tipo o tipos si es necesario, conteniendo cantidades conocidas de aluminio.

— 37 —

Sea como en el caso que seguí.

Preparé 4 tipos conteniendo el primero 0.01; 0.03; 0.05; 0.07 mg. de aluminio respectivamente y llevé éstos como patrones, siguiendo con cada uno de ellos el procedimiento anterior, hice las lecturas en el fotocolorímetro, estas lecturas ya graficadas permitirán hacer las lecturas de las muestras problemas.

0.03; 0.05; 0.07 mg.
patrones, siguiendo
hice las lecturas en
permitirán hacer las

CUANTEO DE ALUMINIO

El método que
muestras lo mencioné
hincapié de él otra vez.

Hice 11 deter-
separación y de cuan-

Para poder hacer
tipos conteniendo
0.07 mg. de aluminio.

Para esto pesé
tilada: hice el cálculo
100 la cantidad de
0.09 de cc., al segundo
0.45 de cc., al cuarto
gué un pequeño
ellos, adicione en
daron ácidas (coloración

Adicione en
5N. luego 5 cc.
.1% colóquelo en
jeto de desarrollar
agregué 5 cc. de

CAPITULO IV

CUANTEO DE ALUMINIO EN ALIMENTOS MEXICANOS. RESULTADOS OBTENIDOS

El método que seguí para el canteo del aluminio en las diferentes muestras lo mencioné en el capítulo anterior, pero aquí volveré a hacer hincapié de él otra vez.

Hice 11 determinaciones siguiendo en todas el mismo método de separación y de cuan-

Para poder hacer las lecturas fué necesario la preparación de 4 tipos conteniendo cada uno de ellos respectivamente 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 mg. de aluminio.

Para esto pesé .1 g. de $AlCl_3 \cdot 6H_2O$, aforé a 100 cc. con agua destilada; hice el cálculo respectivo poniendo en 4 matraces aforados de 100 la cantidad correspondiente: Al primero 0.01 mg. de Al o sea 0.09 de cc., al segundo 0.03 o sea 0.27 de cc., al tercero 0.05 o sea 0.45 de cc., al cuarto 0.07 mg. o sea 0.63 de cc. Hecho esto les agregué un pequeño volumen de agua destilada (10 cc.) a cada uno de ellos, adicione en seguida (HCl (1 + 9) hasta que las soluciones quedaron ácidas (coloración roja al tornasol).

Adicione en seguida a cada matraz 5 cc. de acetato de amonio 5N. luego 5 cc. de HCl 1.5N. y 2 cc. de la tintura de aluminón al .1% colóquelo en baño de agua a 80 grados C. por 10 minutos con objeto de desarrollar la coloración del tipo con el reactivo; en seguida agregué 5 cc. de solución de cloruro de amonio 5N., dejé enfriar bien

Sea como en el caso que seguí.

Preparé 4 tipos conteniendo el primero 0.01; 0.03; 0.05; 0.07 mg. de aluminio respectivamente y llevé éstos como patrones, siguiendo con cada uno de ellos el procedimiento anterior, hice las lecturas en el fotocolorímetro, estas lecturas ya graficadas permitirán hacer las lecturas de las muestras problemas.

0.03; 0.05; 0.07 mg.
patrones, siguiendo
hice las lecturas en
permitirán hacer las

CUANTEO DE ALUMINIO

El método que
muestras lo mencioné
hincapié de él otra vez.

Hice 11 deter-
separación y de cuan-

Para poder hacer
tipos conteniendo
0.07 mg. de alumini-

Para esto pesé
tilada: hice el cálculo
100 la cantidad de
0.09 de cc., al segun-
0.45 de cc., al cuan-
gué un pequeño
ellos, adicione en
daron ácidas (colora-

Adicione en
5N. luego 5 cc.
.1% colóquelo en
jeto de desarrollar
agregué 5 cc. de

CAPITULO IV

CUANTEO DE ALUMINIO EN ALIMENTOS MEXICANOS. RESULTADOS OBTENIDOS

El método que seguí para el canteo del aluminio en las diferentes muestras lo mencioné en el capítulo anterior, pero aquí volveré a hacer hincapié de él otra vez.

Hice 11 determinaciones siguiendo en todas el mismo método de separación y de cuan-

Para poder hacer las lecturas fué necesario la preparación de 4 tipos conteniendo cada uno de ellos respectivamente 0.01, 0.03, 0.05, 0.07 mg. de aluminio.

Para esto pesé .1 g. de $AlCl_3 \cdot 6H_2O$, aforé a 100 cc. con agua destilada; hice el cálculo respectivo poniendo en 4 matraces aforados de 100 la cantidad correspondiente: Al primero 0.01 mg. de Al o sea 0.09 de cc., al segundo 0.03 o sea 0.27 de cc., al tercero 0.05 o sea 0.45 de cc., al cuarto 0.07 mg. o sea 0.63 de cc. Hecho esto les agregué un pequeño volumen de agua destilada (10 cc.) a cada uno de ellos, adicione en seguida (HCl (1 + 9) hasta que las soluciones quedaron ácidas (coloración roja al tornasol).

Adicione en seguida a cada matraz 5 cc. de acetato de amonio 5N. luego 5 cc. de HCl 1.5N. y 2 cc. de la tintura de aluminón al .1% colóquelo en baño de agua a 80 grados C. por 10 minutos con objeto de desarrollar la coloración del tipo con el reactivo; en seguida agregué 5 cc. de solución de cloruro de amonio 5N., dejé enfriar bien

las soluciones y fui adicionando poco a poco a cada uno de ellos 5 cc. de una solución de carbonato de amonio 3.2N., aforé con agua destilada a 100 cc., observé las lecturas en el fotocolorimetro empleando para esto tubos de Klett graduados de 10 cc. y empleando filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido las siguientes lecturas.

Matraces	Cantidad de aluminio	Lectura observada
1°.....	.01mg.	42
2°.....	.03mg.	70
3°.....	.05mg.	94
4°.....	.07mg.	122

Estas lecturas fueron llevadas a una gráfica en papel milimétrico tomando las diversas concentraciones como abscisas y las lecturas observadas como ordenadas. Obteniendo así una recta que sirve de patrón para las lecturas de las muestras problemas. (ver gráfica).

PRIMERA DETERMINACION.

Con maíz híbrido H-305.

La determinación anterior la hice con 10 g. de muestra molida.

El peso de la muestra después de secada a la estufa hasta peso constante a 110 grados C. fué de 9.1518 g. Teniendo una humedad de 0.8281 g.

Ya así la muestra es llevada a la mufla a una temperatura de 1 200 grados F. hasta que las cenizas quedaron blancas. Después de frías se pesaron dando un peso 0.1324 g.

Las cenizas fueron tratadas con 10 cc. de HCl concentrado, calentando a ebullición por 2 minutos más o menos; agregué unas gotas de ácido nítrico concentrado para oxidar el fierro calentando a ebullición. Después filtré y lavé, agregué al filtrado una pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido y amoníaco en exceso, hasta precipitación total.

Agité, calenté en baño maría por 15 minutos y dejé reposar. Se formó un precipitado blanco rojizo formado por los hidróxido de

fierro y aluminio, filtré, lavé y llevé a un vaso de precipitados al 10%, calenté un poco, filtré el fierro como precipitado.

El líquido filtrado lo traté con agua destilada (hasta coloración roja al tornasol) y lo llevé a un procedimiento colorimétrico empleando filtro verde (ver siguientes lecturas).

Diluí con agua destilada 5N. de acetato de amonio, de HCl, adicione después calenté en baño maría por la coloración; en seguida agregué 5 cc. de una solución de amonio y dejé enfriar la solución agitando 5 cc. de una solución de 100 cc. y observé en el fotocolorimetro en papel milimétrico abscisas y las lecturas obtenidas como lectura 56 que sirve de una cantidad de aluminio correspondiente a 62 gamas.

Antes de hacer la lectura se marcó el cero en todas las determinaciones con agua destilada.

SEGUNDA DETERMINACION.

Con maíz híbrido H-123.

Determinación de aluminio en 25 g. de maíz híbrido.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora. 2.2392 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4648 g.

Seguí el mismo método de separación y tratamiento sucesivo en las cenizas, siguiendo también la misma técnica colorimétrica que en la primera determinación; por lo tanto, no la mencionaré en las muestras y dejé reposar. Se formó un precipitado blanco rojizo formado por los hidróxido de

de uno de ellos 5 cc. aforé con agua destilada y lo llevé a un fotocolorimetro empleando filtro verde (ver siguientes lecturas).

Lectura observada

42

70

94

122

En papel milimétrico abscisas y las lecturas obtenidas como lectura 56 que sirve de una cantidad de aluminio correspondiente a 62 gamas. (ver gráfica).

fierro y aluminio, filtré, lavé y sobre el precipitado todavía húmedo lo llevé a un vaso de precipitados pequeño y lo traté con 10 cc. de NaOH al 10%, calenté un poco, filtré. En el filtrado va el aluminio quedando el fierro como precipitado.

El líquido filtrado lo traté con HCl diluido (hasta coloración roja al tornasol) y lo llevé a matraz aforado de 100 en donde seguí el procedimiento colorimétrico como sigue:

Diluí con agua destilada (5 ó 10 cc.), agregué 5 cc. de solución 5N. de acetato de amonio, en seguida le agregué 5cc. de solución 1.5N. de HCl, adicione después 2 cc. de la tintura de aluminón al 0.1% y calenté en baño maría por 10 minutos a 80 grados C. para desarrollar la coloración; en seguida adicione 5 cc. de solución 5N de cloruro de amonio y dejé enfriar la solución a la que le adicione poco a poco y agitando 5 cc. de una solución de carbonato de amonio 3.2N, aforé a 100 cc. y observé en el fotocolorimetro usando tubos de Klett aforados en 10. Utilicé el filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido como lectura 56 que llevada a la gráfica que sirvió de patrón de una cantidad de aluminio correspondiente a 62 gamas.

Antes de hacer la lectura, se marcó el cero en todas las determinaciones con agua destilada.

SEGUNDA DETERMINACION.

Con maíz híbrido muestra H-123.

Determinación de aluminio en 25 g. de maíz híbrido.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora. 2.2392 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4648 g.

Seguí el mismo método de separación y tratamiento sucesivo en las cenizas, siguiendo también la misma técnica colorimétrica que en la primera determinación; por lo tanto, no la mencionaré en las muestras

las soluciones y fui adicionando poco a poco a cada uno de ellos 5 cc. de una solución de carbonato de amonio 3.2N., aforé con agua destilada a 100 cc., observé las lecturas en el fotocolorimetro empleando para esto tubos de Klett graduados de 10 cc. y empleando filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido las siguientes lecturas.

Matraces	Cantidad de aluminio	Lectura observada
1°.....	.01mg.	42
2°.....	.03mg.	70
3°.....	.05mg.	94
4°.....	.07mg.	122

Estas lecturas fueron llevadas a una gráfica en papel milimétrico tomando las diversas concentraciones como abscisas y las lecturas observadas como ordenadas. Obteniendo así una recta que sirve de patrón para las lecturas de las muestras problemas. (ver gráfica).

PRIMERA DETERMINACION.

Con maíz híbrido H-305.

La determinación anterior la hice con 10 g. de muestra molida.

El peso de la muestra después de secada a la estufa hasta peso constante a 110 grados C. fué de 9.1518 g. Teniendo una humedad de 0.8281 g.

Ya así la muestra es llevada a la mufla a una temperatura de 1 200 grados F. hasta que las cenizas quedaron blancas. Después de frías se pesaron dando un peso 0.1324 g.

Las cenizas fueron tratadas con 10 cc. de HCl concentrado, calentando a ebullición por 2 minutos más o menos; agregué unas gotas de ácido nítrico concentrado para oxidar el fierro calentando a ebullición. Después filtré y lavé, agregué al filtrado una pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido y amoníaco en exceso, hasta precipitación total.

Agité, calenté en baño maría por 15 minutos y dejé reposar. Se formó un precipitado blanco rojizo formado por los hidróxido de

fierro y aluminio, filtré, lavé y llevé a un vaso de precipitados al 10%, calenté un poco, filtré el fierro como precipitado.

El líquido filtrado lo traté con HCl diluido (hasta coloración roja al tornasol) y lo llevé a un vaso de precipitados para el procedimiento colorimétrico empleando filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido las siguientes lecturas.

Diluí con agua destilada 5N. de acetato de amonio, de HCl, adicione después calenté en baño maría por 15 minutos para desarrollar la coloración; en seguida agregué 5 cc. de solución 5N. de cloruro de amonio y dejé enfriar la solución a la que le adicione poco a poco y agitando 5 cc. de una solución de carbonato de amonio 3.2N., aforé con agua destilada a 100 cc. y observé en el fotocolorimetro usando tubos de Klett aforados en 10. Utilicé el filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido como lectura 56 que llevada a la gráfica que sirvió de patrón de una cantidad de aluminio correspondiente a 62 gamas.

Antes de hacer la lectura, se marcó el cero en todas las determinaciones con agua destilada.

SEGUNDA DETERMINACION.

Con maíz híbrido H-123.

Determinación de aluminio en 25 g. de maíz híbrido.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora. 2.2392 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4648 g.

Seguí el mismo método de separación y tratamiento sucesivo en las cenizas, siguiendo también la misma técnica colorimétrica que en la primera determinación; por lo tanto, no la mencionaré en las muestras y dejé reposar. Se formó un precipitado blanco rojizo formado por los hidróxido de

Con maíz híbrido H-123. La determinación anterior la hice con 10 g. de muestra molida. El peso de la muestra después de secada a la estufa hasta peso constante a 110 grados C. fué de 9.1518 g. Teniendo una humedad de 0.8281 g. Ya así la muestra es llevada a la mufla a una temperatura de 1 200 grados F. hasta que las cenizas quedaron blancas. Después de frías se pesaron dando un peso 0.1324 g. Las cenizas fueron tratadas con 10 cc. de HCl concentrado, calentando a ebullición por 2 minutos más o menos; agregué unas gotas de ácido nítrico concentrado para oxidar el fierro calentando a ebullición. Después filtré y lavé, agregué al filtrado una pequeña cantidad de cloruro de amonio sólido y amoníaco en exceso, hasta precipitación total. Agité, calenté en baño maría por 15 minutos y dejé reposar. Se formó un precipitado blanco rojizo formado por los hidróxido de fierro y aluminio, filtré, lavé y llevé a un vaso de precipitados al 10%, calenté un poco, filtré el fierro como precipitado. El líquido filtrado lo traté con HCl diluido (hasta coloración roja al tornasol) y lo llevé a un vaso de precipitados para el procedimiento colorimétrico empleando filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido las siguientes lecturas.

Lectura observada

1°.....	42
2°.....	70
3°.....	94
4°.....	122

Estas lecturas fueron llevadas a una gráfica en papel milimétrico tomando las diversas concentraciones como abscisas y las lecturas observadas como ordenadas. Obteniendo así una recta que sirve de patrón para las lecturas de las muestras problemas. (ver gráfica).

fierro y aluminio, filtré, lavé y sobre el precipitado todavía húmedo lo llevé a un vaso de precipitados pequeño y lo traté con 10 cc. de NaOH al 10%, calenté un poco, filtré. En el filtrado va el aluminio quedando el fierro como precipitado.

El líquido filtrado lo traté con HCl diluido (hasta coloración roja al tornasol) y lo llevé a matraz aforado de 100 en donde seguí el procedimiento colorimétrico como sigue:

Diluí con agua destilada (5 ó 10 cc.), agregué 5 cc. de solución 5N. de acetato de amonio, en seguida le agregué 5cc. de solución 1.5N. de HCl, adicione después 2 cc. de la tintura de aluminón al 0.1% y calenté en baño maría por 10 minutos a 80 grados C. para desarrollar la coloración; en seguida adicione 5 cc. de solución 5N. de cloruro de amonio y dejé enfriar la solución a la que le adicione poco a poco y agitando 5 cc. de una solución de carbonato de amonio 3.2N., aforé con agua destilada a 100 cc. y observé en el fotocolorimetro usando tubos de Klett aforados en 10. Utilicé el filtro verde (500-570 milimicrones) habiendo obtenido como lectura 56 que llevada a la gráfica que sirvió de patrón de una cantidad de aluminio correspondiente a 62 gamas.

Antes de hacer la lectura, se marcó el cero en todas las determinaciones con agua destilada.

SEGUNDA DETERMINACION.

Con maíz híbrido muestra H-123.

Determinación de aluminio en 25 g. de maíz híbrido.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora. 2.2392 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4648 g.

Seguí el mismo método de separación y tratamiento sucesivo en las cenizas, siguiendo también la misma técnica colorimétrica que en la primera determinación; por lo tanto, no la mencionaré en las muestras

tras siguientes, ya que sería una repetición del método. Unicamente nombraré los datos numéricos.

En la muestra de maíz híbrido H-123 observé en el fotocolorímetro con filtro verde (500-570 milimicrones), marqué el cero con agua destilada, la lectura observada fué de 42 que llevada a la gráfica dió una cifra de 42.5 gamas de aluminio.

TERCERA DETERMINACION.

Con maíz blanco.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de maíz blanco.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora 1.4229 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones). Obtuve la lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

CUARTA DETERMINACION.

Con maíz dorado.

Determinación cuantitativa de aluminio en maíz morado.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante previamente 2.1028 g.

Peso de las cenizas después de ser calcinadas en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2805 g.

La muestra después de haber hecho la separación y seguido la técnica de desarrollo de la coloración fué observada en el fotocolorí-

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

QUINTA DETERMINACION.

Con lenteja.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de lenteja.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante 1.8294 g.

El peso de las cenizas después de haber sido calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEXTA DETERMINACION.

Con garbancillo.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de garbancillo.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante previamente 2.1028 g.

Peso de las cenizas después de ser calcinadas en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2805 g.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEPTIMA DETERMINACION.

Con cebada.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de cebada.

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Con lenteja.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de lenteja.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante 1.8294 g.

El peso de las cenizas después de haber sido calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEXTA DETERMINACION.

Con garbancillo.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de garbancillo.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante previamente 2.1028 g.

Peso de las cenizas después de ser calcinadas en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2805 g.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEPTIMA DETERMINACION.

Con cebada.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de cebada.

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica nos dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

QUINTA DETERMINACION.

Con lenteja.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de lenteja.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y habiendo puesto previamente a peso constante 1.8294 g.

El peso de las cenizas después de frías y blancas fué de 0.6338 g.

Después de haber seguido la misma técnica que en los métodos anteriores la lectura fué hecha usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una cifra de 44 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 25 gamas de aluminio.

SEXTA DETERMINACION.

Con garbancillo.

Determinación cuantitativa de aluminio en frijol garbancillo.

Peso de la muestra molida 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora fué de 2.2385g.

Peso de las cenizas después de calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grado sF. = 0.7876g.

Después de seguir la misma técnica que en los métodos anteriores y efectuando la lectura en el fotocolorímetro dió la cifra de 46 que llevado a la gráfica corresponde a 48 gamas de aluminio.

SEPTIMA DETERMINACION.

Con cebada.

Determinación cuantitativa de aluminio en cebada.

tras siguientes, ya que sería una repetición del método. Únicamente nombraré los datos numéricos.

En la muestra de maíz híbrido H-123 observé en el fotocolorímetro con filtro verde (500-570 milimicrones), marqué el cero con agua destilada, la lectura observada fué de 42 que llevada a la gráfica dió una cifra de 42.5 gamas de aluminio.

TERCERA DETERMINACION.

Con maíz blanco.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de maíz blanco.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora 1.4229 g.

Peso de las cenizas después de calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones). Obtuve la lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

CUARTA DETERMINACION.

Con maíz dorado.

Determinación cuantitativa de aluminio en maíz morado.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante previamente 2.1028 g.

Peso de las cenizas después de ser calcinadas en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2805 g.

La muestra después de haber hecho la separación y seguido la técnica de desarrollo de la coloración fué observada en el fotocolorí-

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

QUINTA DETERMINACION.

Con lenteja.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de lenteja.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada a la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante 1.8294 g.

El peso de las cenizas después de haber sido calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEXTA DETERMINACION.

Con garbancillo.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de garbancillo.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y puesto a peso constante previamente 2.1028 g.

Peso de las cenizas después de ser calcinadas en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2805 g.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

SEPTIMA DETERMINACION.

Con cebada.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de cebada.

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

Después de haber seguido el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

El peso de las cenizas después de haber sido calcinadas a la mufla a 1 200 grados F. = 0.4481 g.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

Después de seguir el mismo procedimiento como en la primera muestra; se hizo la lectura en el fotocolorímetro usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 62 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 71.5 gamas de aluminio.

metro con filtro verde (500-570 milimicrones) dando una lectura de 46 que llevada a la gráfica nos dió la cantidad de 48 gamas de aluminio.

QUINTA DETERMINACION.

Con lenteja.

Determinación cuantitativa de aluminio en 25 g. de lenteja.

Peso de la muestra molida 25 g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora y habiendo puesto previamente a peso constante 1.8294 g.

El peso de las cenizas después de frías y blancas fué de 0.6338 g.

Después de haber seguido la misma técnica que en los métodos anteriores la lectura fué hecha usando el filtro verde (500-570 milimicrones) dando una cifra de 44 que llevada a la gráfica dió la cantidad de 25 gamas de aluminio.

SEXTA DETERMINACION.

Con garbancillo.

Determinación cuantitativa de aluminio en frijol garbancillo.

Peso de la muestra molida 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora fué de 2.2385g.

Peso de las cenizas después de calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grado sF. = 0.7876g.

Después de seguir la misma técnica que en los métodos anteriores y efectuando la lectura en el fotocolorímetro dió la cifra de 46 que llevado a la gráfica corresponde a 48 gamas de aluminio.

SEPTIMA DETERMINACION.

Con cebada.

Determinación cuantitativa de aluminio en cebada.

Peso de la muestra molizada 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora fué de 0.722g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.625g.

Después de seguir la misma técnica que en los métodos anteriores y efectuando la lectura en el fotocolorímetro dió la cifra de 48 que llevado a la gráfica corresponde a 51 gamas de aluminio.

OCTAVA DETERMINACION.

Con arroz.

Determinación cuantitativa de aluminio en arroz.

Peso de la muestra molida 10g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 0.5939g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2115g.

Como en los casos anteriores, seguí la misma técnica usando en todos los casos el mismo filtro, ya que en todos hay la misma coloración. Dió una lectura de 39 que en la gráfica corresponde a 38 gamas de aluminio.

NOVENA DETERMINACION.

Con trigo.

Determinación cuantitativa de aluminio en trigo.

Peso de la muestra molida 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 2.388g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.4346g.

La lectura observada
vada a la gráfica dió la cifra

DECIMA DETERMINACION.

Con aguacate.

Determinación cuantitativa

Peso de la muestra

Humedad de la muestra
grados C. 6.8831g.

Peso de las cenizas
fla a 1 200 grados F. =

Observé la siguiente
de 30 que en la gráfica

DECIMA-PRIMERA DETERMINACION.

Con espinacas.

Determinación cuantitativa

Humedad de la muestra
110 grados C. por una hora

Peso de las cenizas
mufla a una temperatura de

Observé la siguiente
de 36, que llevada a la gráfica

En las 11 determinaciones
preparados por nosotros y el desarrollo de la coloración que

usando el aluminón que obtuve en la síntesis.

En el cuadro siguiente quedan resumidos todos los datos correspondientes a las 11 determinaciones hechas.

la en la estufa a 110

la muestra en la mufla

los métodos anteriores

dió la cifra de 48 gamas de aluminio.

arroz.

en la estufa a 110

la muestra en la mufla

la técnica usando en todos los casos el mismo filtro, ya que en todos hay la misma coloración.

responde a 38 gamas de aluminio.

trigo.

en la estufa a 110

la muestra en la mufla

La lectura observada en el fotocolorímetro fué de 50 y ésta llevada a la gráfica dió la cifra de 54 gamas de aluminio.

DECIMA DETERMINACION.

Con aguacate.

Determinación cuantitativa de aluminio en aguacate.

Peso de la muestra sin cáscara 10g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. 6.8831g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.1425g.

Observé la siguiente lectura en el fotocolorímetro, siendo ésta de 30 que en la gráfica corresponde a 24 gamas de aluminio.

DECIMA-PRIMERA DETERMINACION.

Con espinacas.

Determinación cuantitativa de aluminio en espinacas.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 21.3936g.

Peso de las cenizas de la muestra después de ser calcinada en la mufla a una temperatura de 1 200 grados F. = 0.3476g.

Observé la siguiente lectura en el fotocolorímetro, siendo ésta de 36, que llevada a la gráfica corresponde a 36 gamas de aluminio.

En las 11 determinaciones que efectúe, todos los reactivos fueron preparados por nosotros y el desarrollo de la coloración fué hecho usando el aluminón que obtuve en la síntesis.

En el cuadro siguiente quedan resumidos todos los datos correspondientes a las 11 determinaciones hechas.

Peso de la muestra molizada 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora fué de 0.722g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.625g.

Después de seguir la misma técnica que en los métodos anteriores y efectuando la lectura en el fotocolorímetro dió la cifra de 48 que llevado a la gráfica corresponde a 51 gamas de aluminio.

OCTAVA DETERMINACION.

Con arroz.

Determinación cuantitativa de aluminio en arroz.

Peso de la muestra molida 10g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 0.5939g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.2115g.

Como en los casos anteriores, seguí la misma técnica usando en todos los casos el mismo filtro, ya que en todos hay la misma coloración. Dió una lectura de 39 que en la gráfica corresponde a 38 gamas de aluminio.

NOVENA DETERMINACION.

Con trigo.

Determinación cuantitativa de aluminio en trigo.

Peso de la muestra molida 25g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 2.388g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.4346g.

La lectura observada
vada a la gráfica dió la cifra

DECIMA DETERMINACION.

Con aguacate.

Determinación cuantitativa de aluminio en aguacate.

Peso de la muestra molida 10g.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. 6.8831g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a 1 200 grados F. = 0.1425g.

Observé la siguiente lectura en el fotocolorímetro, siendo ésta de 30 que en la gráfica corresponde a 24 gamas de aluminio.

DECIMA-PRIMERA DETERMINACION.

Con espinacas.

Determinación cuantitativa de aluminio en espinacas.

Humedad de la muestra después de ser secada en la estufa a 110 grados C. por una hora 21.3936g.

Peso de las cenizas después de ser calcinada la muestra en la mufla a una temperatura de 1 200 grados F. = 0.3476g.

Observé la siguiente lectura en el fotocolorímetro, siendo ésta de 36, que llevada a la gráfica corresponde a 36 gamas de aluminio.

En las 11 determinaciones que efectúe, todos los reactivos fueron preparados por nosotros y el desarrollo de la coloración fué hecho usando el aluminón que obtuve en la síntesis.

En el cuadro siguiente quedan resumidos todos los datos correspondientes a las 11 determinaciones hechas.

En el cuadro siguiente quedan resumidos todos los datos correspondientes a las 11 determinaciones hechas.

Alimento	Peso de la muestra	Humedad	Cenizas	Al. en 100g. de cenizas	Al. en 100g. alimento seco
Maíz Híbrido H-305	10g.	0.8281g.	0.1024g.	46.80mg.	0.676mg.
Maíz Híbrido H-123	25g.	2.2392g.	0.4648g.	9.14mg.	0.187mg.
Maíz blanco	25g.	1.4229g.	0.4481g.	15.95mg.	0.303mg.
Maíz morado	25g.	2.1028g.	0.2805g.	17.11mg.	0.210mg.
Lenteja	25g.	1.8294g.	0.6538g.	3.32mg.	0.210mg.
Frijol garbancillo	25g.	2.2385g.	0.7876g.	5.84mg.	0.414mg.
Cebada	25g.	0.7220g.	0.6265g.	8.14mg.	0.239mg.
Arroz	10g.	0.5939g.	0.2115g.	18.44mg.	0.415mg.
Trigo	25g.	2.3880g.	0.4346g.	12.40mg.	0.239mg.
Aguacate	10g.	6.3881g.	0.1425g.	21.05mg.	0.962mg.
Espinacas	25g.	21.3936g.	0.3476g.	94.93mg.	0.915mg.

Puede observarse considerando las cifras encontradas y que se consignan en el cuadro anterior, que no hay variación específica en la cantidad de aluminio de los maíces híbridos con los corrientes, puesto que uno de aquellos contiene mayor cantidad de dicho elemento que los maíces blanco y morado; pero en cambio el otro contiene menor cantidad que éste.

Puede señalarse como más ricos en aluminio el aguacate y las espinacas; siguiéndole después el arroz. Los otros alimentos analizados contienen la misma cantidad que los maíces.

40.

30.

20.

10.

← 1/2 inch

RECEIVED
FEB 10 1950
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

CAPITULO V

RESUMEN Y CONCLUSIONES

I.—Obtuve el ácido metilén disalicílico 5.5' por síntesis con excelente rendimiento. Este cuerpo es de gran importancia porque forma sales estables con ciertos antimaláricos; estas sales no son higroscópicas y son muy insolubles lo cual permite que la acción sea lenta y constante. También el cuerpo que obtuve es utilizado mucho en la síntesis de materias colorantes, derivados del trifenil metano. Obtuve con detalle sus solubilidades, así como constantes físicas y reacciones químicas.

II.—El reactivo llamado aluminón, tan usado como su nombre indica para la micro determinación del aluminio lo obtuve a partir del ácido metilén-disalicílico. También hice un estudio completo de sus propiedades y constantes. Está ultimamente relacionado con el ácido aurín tricarbónico del cual derivan muchas materias colorantes (principalmente las aurinas) que se utilizan en la industria.

III.—He considerado la importancia biológica del aluminio y la riqueza en este elemento en diversos órganos y tejidos vegetales y animales. Así mismo hice un estudio crítico de los principales micrométodos de cuantificación de aluminio, y todos ellos se basan en el empleo de materias colorantes orgánicas.

IV.—He seleccionado el método del aluminón como más sensible y expeditivo aplicándolo a la determinación cuantitativa del aluminio en diversos alimentos mexicanos ed consumo corriente.

V.—Los resultados obtenidos se resumen en el cuadro que está

al final del capítulo IV de esta tesis, así como las consideraciones y comentarios sugeridos por las cifras encontradas.

VI.—El objetivo principal de esta tesis era la atención sintética de cuerpos de gran aplicación e interés y la investigación y significación del aluminio en los alimentos humanos.

1.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo III. Páginas 1870 y 1884. (1946).

2.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1110. (1946).

3.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1109. (1946).

4.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1279. (1946).

5.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 36 (1941).

6.—*J. Biol. Chemistry*. Páginas 78-591. (1928).

7.—Dr. K. Scharrer. *Biochemie der Spurenelemente*. Página 13. (1941).

8.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 227 a 245. (1941).

9.—Francisco Díaz Lombardo. *Análisis Cualitativo*. Página 57 a 61. (1946).

10.—Analytical Chemistry Abstracts. Volumen 43, Número 1. Página 61. January 10. (1949).

11.—E. M. Bailey (Chairman) L. E. Warren, J. W. Sale, G. G. Frary, H. A. Lepper and Marian. E. Lapp. *Methods of Analysis of the Association of Official Agriculture Chemistry*. Página 126 y 127. Fifty. (1940).

las consideraciones y la atención sintética investigación y significación

CAPITULO VI

BIBLIOGRAFIA

1.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo III. Páginas 1870 y 1884. (1946).

2.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1110. (1946).

3.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1109. (1946).

4.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1279. (1946).

5.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 36 (1941).

6.—*J. Biol. Chemistry*. Páginas 78-591. (1928).

7.—Dr. K. Scharrer. *Biochemie der Spurenelemente*. Página 13. (1941).

8.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 227 a 245. (1941).

9.—Francisco Díaz Lombardo. *Análisis Cualitativo*. Página 57 a 61. (1946).

10.—Analytical Chemistry Abstracts. Volumen 43, Número 1. Página 61. January 10. (1949).

11.—E. M. Bailey (Chairman) L. E. Warren, J. W. Sale, G. G. Frary, H. A. Lepper and Marian. E. Lapp. *Methods of Analysis of the Association of Official Agriculture Chemistry*. Página 126 y 127. Fifty. (1940).

al final del capítulo IV de esta tesis, así como las consideraciones y comentarios sugeridos por las cifras encontradas.

VI.—El objetivo principal de esta tesis era la atención sintética de cuerpos de gran aplicación e interés y la investigación y significación del aluminio en los alimentos humanos.

1.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo III. Páginas 1870 y 1884. (1946).

2.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1110. (1946).

3.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1109. (1946).

4.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1279. (1946).

5.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 36 (1941).

6.—I. Biol. Chemistry. Páginas 78-591. (1928).

7.—Dr. K. Scharrer. *Biochemie der Spurenelemente*. Página 13. (1941).

8.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 227 a 245. (1941).

9.—Francisco Díaz Lombardo. *Análisis Cualitativo*. Página 57 a 61. (1946).

10.—Analytical Chemistry Abstracts. Volumen 43, Número 1. Página 61. January 10. (1949).

11.—E. M. Bailey (Chairman) L. E. Warren, J. W. Sale, G. G. Frary, H. A. Lepper and Marian. E. Lapp. *Methods of Analysis of the Association of Official Agriculture Chemistry*. Página 126 y 127. Fifthy. (1940).

las consideraciones y la atención sintética investigación y significación

CAPITULO VI

BIBLIOGRAFIA

1.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo III. Páginas 1870 y 1884. (1946).

2.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1110. (1946).

3.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1109. (1946).

4.—Giral y Rojahn. *Productos Químicos y Farmacéuticos*. Tomo II. Página 1279. (1946).

5.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 36 (1941).

6.—I. Biol. Chemistry. Páginas 78-591. (1928).

7.—Dr. K. Scharrer. *Biochemie der Spurenelemente*. Página 13. (1941).

8.—Ibert Mellan. *Organic Reagents in Inorganic Analysis*. Página 227 a 245. (1941).

9.—Francisco Díaz Lombardo. *Análisis Cualitativo*. Página 57 a 61. (1946).

10.—Analytical Chemistry Abstracts. Volumen 43, Número 1. Página 61. January 10. (1949).

11.—E. M. Bailey (Chairman) L. E. Warren, J. W. Sale, G. G. Frary, H. A. Lepper and Marian. E. Lapp. *Methods of Analysis of the Association of Official Agriculture Chemistry*. Página 126 y 127. Fifthy. (1940).